

Produktdatenblatt

8738 0000 6

Vierdornzange SelectorCrimp



- Spezialcrimpzange zum Vercrimpen von gedrehten Stift- und Buchsenkontakten hauptsächlich nach AS39029 und EN3155
- Einsatz von Kontaktaufnahmen nach Luftfahrtnorm AS22520 sowie baugleichen Modellen problemlos möglich
- Crimpdorne, Adapterring und Selectorstufen erfüllen die Anforderungen gemäß Luftfahrtnorm AS22520
- Überprüfung der Grundeinstellung mittels Go-Nogo-Lehren
- Zuverlässige Vercrimpung durch Zwangsvollendung des Crimpvorganges und synchrone Zustellung der Crimpdorne

| Allgemein | |
|-------------------|---|
| Artikelnummer | 8738 0000 6 |
| EAN | 4049002104381 |
| Gewicht | 295 g |
| Abmessung | 175 mm |
| Verpackungsmaße | 250 x 108 x 43 mm |
| Technische Daten | |
| Ausführung | verchromt |
| Griffe | Griffe mit Kunststoff überzogen |
| Anwendungsbereich | gedrehte Kontakte |
| Kapazität | 0,03 – 0,56 mm ² / AWG 32 – 20 |
| max. Ø Kontakt | 3,6 mm |
| Klassifikation | |
| eCl@ss 10.1 | ACD215012 |
| ETIM 7.0 | EC000168 |
| proficl@ss 7.0 | AAA946c003 |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildung kann abweichen.