

# Standard

Gruppe

10

- 5°C bis +60°C

Nach Richtlinie 2011/65/EC (RoHS)  
und der 1907/2006/EC (REACH)



## Anwendung

Zum Durchleiten von Wasser, Säuren, Basen und Laugen, Saug- und Druckschlauch in vielen Bereichen der Industrie, für Be- und Entwässerungsvorhaben in der Landwirtschaft sowie der Düngerverteilung.

## flexibler PVC Saug- und Druckschlauch

Preise (zzgl. gesetzl. MwSt.) und technische Daten: Stand 01.01.2008

Artikel- Nummer	Innen- Ø mm	Außen- Ø mm	Wand- stärke mm	Gewicht gr./mtr	Biege- radius mm	Betriebs- druck bar	Vakuüm- festigkeit mm WS	Rollenlänge mtr	Preis EURO mtr
.	+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	.	kurzzeitig	.	.	.
10 013	13	17,2	2,1	135	55	7	6000	50	1,45
10 016	16	20,6	2,2	160	70	7	6000	50	1,52
10 019	19	23,8	2,4	200	80	7	6000	50	1,89
10 025	25	30,0	2,5	250	110	7	6000	50	2,33
10 030	30	35,6	2,8	310	130	7	6000	50	2,91
10 032	32	37,6	2,8	320	140	7	6000	50	2,97
10 035	35	41,0	3,0	380	150	6	6000	50	3,64
10 038	38	44,4	3,2	420	180	6	6000	50	3,70
10 040	40	46,6	3,3	470	190	6	6000	50	4,07
10 045	45	51,6	3,3	530	220	5	6000	50	4,73
10 050	50	56,8	3,4	640	240	5	6000	50	5,47
10 055	55	62,0	3,5	700	250	5	6000	50	6,45
10 060	60	67,0	3,5	770	270	5	6000	50	6,55
10 063	63	70,0	3,5	810	290	5	6000	50	7,69
10 070	70	77,6	3,8	1000	320	4	6000	50	8,76
10 075	75	83,0	4,0	1150	370	4	6000	50	9,75
10 080	80	88,2	4,9	1290	400	4	6000	50	10,99
10 090	90	98,8	4,9	1560	450	4	6000	50	12,68
10 100	100	109,4	5,3	1710	500	4	6000	50	14,61
10 110	110	122,2	6,0	2200	530	4	5000	25	18,36
10 125	125	138,2	6,7	2900	690	3	5000	25	23,55
10 150	150	164,0	7,3	3650	810	2	5000	25	29,62

Die technischen Daten wurden ermittelt bei 20°C Umgebungstemperatur.

## Technische Daten

Konstruktion:

Weich-PVC-Schlauch mit innenliegender Hart-PVC-Spirale, innen und außen glatt.

Temperaturbereich:	-5°C bis +60°C
Eigenschaften:	Flexibler Saug- und Druckschlauch.
Beständigkeit:	Siehe Beständigkeitsliste PVC.
Farbe:	Grün-transparent mit weißer Spirale. Andere Farben auf Anfrage.

#### Sonstiges - Zubehör:

Zur Befestigung empfehlen wir unsere  
HELICONNECT Gelenkbolzenschelle Gruppe 941



Die HELICONNECT Storzkupplung Gruppe 989  
ist ohne Spezialwerkzeug vor Ort montierbar und garantiert so eine Kostenersparnis und  
gewährleistet eine dichte Verbindung, ohne dass der Schlauch verletzt wird.

