Aceton

Produktbeschreibung:	•	E-Coll Aceton ist ein niedrig siedendes Lösemittel mit ausgezeichneter Lösekraft für Acetat-, Nitrocellulose- und Methacryatlacke.
Eigenschaften:	•	Hohe Wasserlöslichkeit • Leicht entzündlich • Starke Löse- und Reinigungskraft
Anwendung:	•	Zur Lackverdünnung • Als Abbeizmittel • Löst stark ölige, fettige und verarzte Verschmutzungen • Hilfsmittel bei der Verarbeitung von Kunststoffen
Lieferart:	•	Lieferform: 1 ltr. Dose — 1 Stück / 12 Stück 12 ltr. Kanister — 1 Stück 20 ltr. Kanister — 1 Stück
Technische Daten:	•	<u>Allgemein</u> Basis: Lösemittel / Dimethylketon (DMK) Reinheit, DIN 55687: min. 99,5 % Wasser: max. 0,3 % (ASTM D 1364) Säuregehalt (Essigsäure): max. 0,002 % (ASTM D 1613) Aussehen: klar (ASTM D 4176) Farbe (Pt-Co): • <u>Eigenschaften</u> Spezifisches Gewicht: max. +5 (ASTM D 1209) Dichte, bei +20°C: 0,790 Abdampfrückstand: 790-792 Kg/m^3 (ASTM D 4052) Permanganatzeit 0,001 g/100ml (ASTM D 1353) min. 90 Minuten (ASTM D 1363)
Verarbeitung:	•	Reinigung: Mit Pinsel oder Lappen auftragen und reinigen.
Sicherheitsempfehlung:	•	Die übliche Arbeitshygiene beachten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nur in gut belüfteten Bereichen Lagern und verwenden.
Anmerkungen:	•	Leicht entzündlich, reizend.
Besondere Hinweise:	•	Weitere Hinweise zur Produktsicherheit und Handhabung entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt

Zur Beachtung:
Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden.