

# DS12DD (4,0) (HSC II) Akku Bohrschrauber

**HiKOKI**  
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

## Technische Produktinformation



**BRUSH  
LESS**  
Brushless Motor

**4.0Ah**  
Li-ion

## Highlights

- 12V PEAK (2x4,0 Ah) Li-ion
- Neuer 12V „Peak“ Brushless Motor, weitestgehend wartungsfrei
- Sehr kompakter Hochleistungsmotor
- Neu entwickelter Controller
- Mit 38 Nm (hart) das höchste Drehmoment in dieser Klasse
- 20-stufige Drehmomenteinstellung und Bohrstufe
- Optimiertes Design für beste Handhabung
- Sehr kurze Ausführung, nur 149 mm lang
- 10 mm Einhülsen-Schnellspannbohrfutter mit Arretierung
- Automatische Spindelarrretierung
- LED für besseres, sicheres Arbeiten
- Mit beidseitig anschraubbaren Gürtelhaken
- Neu entwickelter 4.0 Ah Li-ion Schiebe-Akku mit 4-stufiger Kapazitätsanzeige

## Technische Daten

Bohren in Stahl:	10 mm
Bohren in Aluminium:	12 mm
Bohren in Holz:	29 mm
Maschinenschrauben:	6 mm
Holzschrauben:	5,8x45 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:	0-440 min <sup>-1</sup>
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:	0-1700 min <sup>-1</sup>
Max. Festdrehmoment (weich):	17 Nm
Max. Festdrehmoment (hart):	38 Nm
Drehmomentvorwahl:	0,5-5,0 Nm
Bohrfutterspannweite:	0,8-10 mm
Werkzeugaufnahme:	3/8" x 24 UNF
Abmessung LxBxH:	149x74x219 mm
Gewicht:	1,1 kg

## Lieferumfang

2 Akkus BSL1240M 10,8V (4.0Ah) Li-ion  
1 Ladegerät UC12SL  
1 HSC II (HIK-System-Case II)

Art.-Nr. **DS12DDWHZ**

EAN-Nr. **4966376325368**