

DATENBLATT

FORTIS Leistenmatte PRO

Anwendung Die Leistenmatte ist ein sehr stabiler, schwerer und vielseitiger Gummibelag. Sie bietet erhöhte Rutschsicherheit, Stoßisolierung und Schutz für empfindliche Oberflächen, bspw. in Transportern, LKW, Bussen, oder Baumaschinen. Die breiten Leisten in Längsrichtung sorgen für eine effiziente Ableitung von Wasser. So ist die Mate auch als Stallgassenmatte oder Rampenmatte im Tierbereich nutzbar.

Mögliche Anwendungen: Industrie, Handwerk, Bau, Landwirtschaft, Gewerbe usw.

Merkmale Hochwertige Gummimischung, keine Geruchsbildung und Ausdünstung, Ohne Einlage, gute Rutschfestigkeit durch stoffgemusterte Unterseite

Material NR/SBR

Oberfläche Anti-Rutsch-Rippen

Unterseite stoffgemustert

Farbe schwarz

Zugfestigkeit 3,0 MPa

Bruchdehnung 200%

Spez. Gewicht 1,50 g/cm³ (+/- 0,05 g/cm³)

Härte 65° Shore A (+/- 5°Shore)

Temperaturbereich -30 bis +70°C

Beständigkeit	Ozon/ Witterung	schlecht
	Temperatur	bedingt
	Öl/ Benzin	schlecht
	Säure/ Basen	bedingt
	Abrieb	bedingt

gesetzliche Bestimmungen RoHs-konform (2011/65/EU)

EAN	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Fläche m ²	Gewicht kg/m ²
4063726027474	6,0	1.000	10.000	10	6,40

Die Angaben in diesem Datenblatt können durch die Vielseitigkeit der Einbau-, Montage- und Betriebsbedingungen, sowie der Anwendungs- und Verfahrenstechnik nur als unverbindliche Richtlinien gelten. Bei Unklarheiten in Bezug auf den Einsatz kontaktieren Sie bitte unsere Anwendungstechnik. Technische Änderungen vorbehalten.