

Produktinformationsblätter Nachfolger und Neuheiten

für Union-Katalog

Magazinaufsatz GMA 55, Solo, Karton

Anwendernutzen

- Bequemes und schnelleres Arbeiten
Magazinaufsatz für Trockenbauschrauber
- Magazinaufsatz für Trockenbauschrauber
für bequemes und schnelles Arbeiten auch in schwierigen Positionen
- Schnelle und einfache Tiefeneinstellung und werkzeuglose Einstellung der
Schraubenlänge
- Offenes Design
für eine leichte Reinigung und längere Lebensdauer

Technische Daten

- Max. Schraubendurchmesser 5 mm
- Zulässige Schraubenlänge 25 – 55 mm
- Länge x Höhe x Breite 201 x 121 x 63 mm
- Gewicht 0,36 kg



- Lieferumfang: GMA 55, Karton
- Waren-ID:
- Bildnummern: 364526
- Herstellland:
- Vorgängermodell: 1600Z0000Y
- Erste Lieferung: Januar 2022

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Baretool-Nr.	EAN-Code	UVP € exkl. MwSt.	36 MVS
GMA 55 (Solo, Karton)	1600A025GD	1600A028M2	4059952593364	101,-	-

Akku-Bohrschrauber

GSR 18V-60 C Professional (2xPC 4,0Ah; GCY 42; GAL 18V-40; L-BOXX)

Anwendernutzen

- Volle Kontrolle dank KickBack Control mit automatischer Abschaltung bei Blockierfällen sowie einzigartige Präzisionskupplung
- Längere Lebensdauer dank hochwertigem 13 mm-Bohrfutter aus Metall und EC Motor
- Möglichkeit des intelligenten Bestands –und Gerätemanagement mit nachrüstbarem Connectivity Modul

Technische Daten

- Akkuspannung 18 V
- Leerlaufdrehzahl 0-600 / 1900 min-1
- Max. Drehmoment (hart / weich) 60 / 31 Nm
- Max. Schrauben-Ø 10 mm
- Bohr-Ø Holz/Stahl 38/13 mm
- Bohrfutterkapazität 1,5 – 13 mm
- Connectivity ja
- Gewicht (netto / brutto) 1,9 / 6,1 kg



- Lieferumfang: 2 x PC 4,0Ah; GCY 42; GAL 18V-40; L-BOXX
- Verpackungsgröße (L/B/H): 440 x 360 x 155 mm
- Anzahl auf Palette/VPE: 35 / 1 Stk.
- Waren-ID: 84672920
- Bildnummern: 328833
- Herstellland: Malaysia (MY)
- Vorgängermodell: GSR 18 V-EC (06019E8101)
- Erste Lieferung: Januar 2022

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Baretool-Nr.	EAN-Code	UVP € exkl. MwSt.	36 MVS
GSR 18V-60 C (2xPC 4,0Ah; GCY 42; GAL 18V-40; L-BOXX)	06019G110C	3601JG1101	4059952525518	377,00	B

Akku-Schlagbohrschrauber

GSB 18V-60 C Professional (2xPC 4,0Ah; GCY 42; GAL 18V-40; L-BOXX)

Anwendernutzen

- Dank des harten Drehmoments von 60 Nm und einer Kopflänge von 174 mm die ideale Kombination aus Leistung und geringer Größe
- KickBack Control für erhöhten Anwenderschutz, mehr Sicherheit bei der Arbeit und perfekte Werkzeugführung; Präzisionskupplung für Komfort
- Direkte Kopplung mit dem Smartphone via Bluetooth Connectivity Option für zusätzliche Werkzeugkontrolle

Technische Daten

- Akkuspannung 18 V
- Leerlaufdrehzahl 0-600 / 1900 min⁻¹
- Max. Drehmoment (hart / weich) 60 / 31 Nm
- Max. Schrauben-Ø 10 mm
- Bohr-Ø Holz/Stahl 38/13 mm
- Schlagzahl 28.500 bpm
- Bohrfutterkapazität 1,5 – 13 mm
- Connectivity ja
- Gewicht (netto / brutto) 1,9 / 6,1 kg



- Lieferumfang: 2 x PC 4,0Ah; GCY 42; GAL 18V-40; L-BOXX
- Verpackungsgröße (L/B/H): 440 x 360 x 155 mm
- Anzahl auf Palette/VPE: 35 / 1 Stk.
- Waren-ID: 84672920
- Bildnummern: 328846
- Herstellland: Malaysia (MY)
- Vorgängermodell: GSB 18 V-EC
- Erste Lieferung: Januar 2022

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Baretool-Nr.	EAN-Code	UVP € exkl. MwSt.	36 MVS
GSB 18V-60 C (2xPC 4,0Ah; GCY 42; GAL 18V-40; L-BOXX)	06019G210A	3601JG2101	4059952525556	387,00	B

Akku-Bohrschrauber

GSB 18V-110 C Professional (2xPC 4,0Ah; GCY 42; GAL 18V-40; L-BOXX)

Anwendernutzen

- Extrem kraftvolles Elektrowerkzeug durch maximales Drehmoment von 110 Nm und bürstenlosen Motor
- Dank des Vollmetallbohrfutters ist der Bohrschrauber sehr widerstandsfähig und eignet sich auch für den härtesten Einsatz am Arbeitsplatz
- Direkte Kopplung mit dem Smartphone via Bluetooth Connectivity Option für zusätzliche Werkzeugkontrolle

Technische Daten

- Akkuspannung 18 V
- Leerlaufdrehzahl 0-480 / 2.100 min⁻¹
- Max. Drehmoment (max/hart / weich) 110 / 85 / 47 Nm
- Max. Schrauben-Ø 12 mm
- Bohr-Ø Holz/Stahl 38/13 mm
- Schlagzahl 31.500 bpm
- Bohrfutterkapazität 1,5 – 13 mm
- Connectivity ja
- Gewicht exkl. Akku 1,5 kg



- Lieferumfang: 2 x PC 4,0Ah; GCY 42; GAL 18V-40; L-BOXX
- Verpackungsgröße (L/B/H): 440 x 360 x 155 mm
- Anzahl auf Palette/VPE: 35 / 1 Stk.
- Waren-ID: 84672920
- Bildnummern: 328841
- Herstellland: Malaysia (MY)
- Vorgängermodell:
- Erste Lieferung: Januar 2022

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Baretool-Nr.	EAN-Code	UVP € exkl. MwSt.	36 MVS
GSB 18V-110 C (2xPC 4,0Ah; GCY 42; GAL 18V-40; L-BOXX)	06019G030C	3601JG0301	4059952525471	476,00	B

Akku-Bohrschrauber

GSB 18V-110 C Professional (2x5,0Ah; GAL 18V-40; L-BOXX)

Anwendernutzen

- Extrem kraftvolles Elektrowerkzeug durch maximales Drehmoment von 110 Nm und bürstenlosen Motor
- Dank des Vollmetallbohrfutters ist der Bohrschrauber sehr widerstandsfähig und eignet sich auch für den härtesten Einsatz am Arbeitsplatz
- Direkte Kopplung mit dem Smartphone via Bluetooth Connectivity Option für zusätzliche Werkzeugkontrolle

Technische Daten

- Akkuspannung 18 V
- Leerlaufdrehzahl 0-480 / 2.100 min⁻¹
- Max. Drehmoment (max/hart / weich) 110 / 85 / 47 Nm
- Max. Schrauben-Ø 12 mm
- Bohr-Ø Holz/Stahl 38/13 mm
- Schlagzahl 31.500 bpm
- Bohrfutterkapazität 1,5 – 13 mm
- Connectivity nein
- Gewicht exkl. Akku 1,5 kg



- Lieferumfang: 2 x 5,0Ah; GAL 18V-40; L-BOXX
- Verpackungsgröße (L/B/H): 440 x 360 x 155 mm
- Anzahl auf Palette/VPE: 35 / 1 Stk.
- Waren-ID: 84672920
- Bildnummern: 328840
- Herstellland: Malaysia (MY)
- Vorgängermodell:
- Erste Lieferung: Januar 2022

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Baretool-Nr.	EAN-Code	UVP € exkl. MwSt.	36 MVS
GSB 18V-110 C (2x5,0Ah; GAL 18V-40; L-BOXX)	06019G030D	3601JG0301	4059952525488	488,00	B

Akku-Drehschlagschrauber GDR 18V-210 C; 2x4.0Ah PC; L-BOXX

Anwendernutzen

- Verhindert Schaden, bevor er entsteht.
Drehschlagschrauber mit 1/4"-Sechskant-Bit-Aufnahme
- User Interface mit zwei Betriebsarten:
Weitere Betriebsarten können über die Toolbox App individuell eingestellt werden
- Kraftvolles Anziehmoment von 210 Nm
- Vielseitige Kontrolle und höhere Flexibilität durch drei Geschwindigkeits-/Drehmomentstufen

Technische Daten

- Spannung 18 V
- Max. Anziehmoment 210 Nm
- Leerlaufdrehzahl 0-1100/2300/3400 min⁻¹
- Drehmoment 0-60/140/210 min⁻¹
- Maschinenschraubendurchmesser M6-M16
- Gewicht ohne Akku 1,1 kg
- Gewicht mit ProCORE18V 4.0Ah 1,6 kg
- Länge x Höhe x Breite 126 x 205 x 61 mm



- Lieferumfang: GDR 18V-210 C, 2x4.0Ah PC; GAL 18V-40; GCY 42, L-BOXX
- Verpackungsgröße (L/B/H): 440 x 360 x 155 mm
- Anzahl auf Palette/VPE: 35 / 1 Stk.
- Waren-ID: 84672920
- Bildnummern: 346880
- Herstellland: Malaysia
- Vorgängermodell: GDR 18V-200 C (06019G4100)
- Erste Lieferung: Januar 2022



Bezeichnung	Bestell-Nr.	Baretool-Nr.	EAN-Code	UVP € exkl. MwSt.	36 MVS
GDR 18V-210 C (2x4.0Ah PC; GAL 18V-40; GCY 42; L-BOXX)	06019J0102	3601JJ0100	4059952587684	440,-	B

Akku-Bohrschrauber

GSR 18V-110 C Professional (2xPC 4,0Ah; GCY 42; GAL 18V-40; L-BOXX)

Anwendernutzen

- Extrem kraftvolles Elektrowerkzeug durch maximales Drehmoment von 110 Nm und bürstenlosen Motor
- Dank des Vollmetallbohrfutters ist der Bohrschrauber sehr widerstandsfähig und eignet sich auch für den härtesten Einsatz am Arbeitsplatz
- Direkte Kopplung mit dem Smartphone via Bluetooth Connectivity Option für zusätzliche Werkzeugkontrolle

Technische Daten

- Akkuspannung 18 V
- Leerlaufdrehzahl 0-480 / 2.100 min-1
- Max. Drehmoment (max/hart / weich) 110 / 85 / 47 Nm
- Max. Schrauben-Ø 12 mm
- Bohr-Ø Holz/Stahl 38/13 mm
- Bohrfutterkapazität 1,5 – 13 mm
- Connectivity ja
- Gewicht exkl. Akku 1,5 kg



- Lieferumfang: 2 x PC 4,0Ah; GCY 42; GAL 18V-40; L-BOXX
- Verpackungsgröße (L/B/H): 440 x 360 x 155 mm
- Anzahl auf Palette/VPE: 35 / 1 Stk.
- Waren-ID: 84672920
- Bildnummern: 328829
- Herstellland: Malaysia (MY)
- Vorgängermodell:
- Erste Lieferung: Januar 2022

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Baretool-Nr.	EAN-Code	UVP € exkl. MwSt.	36 MVS
GSR 18V-110 C (2xPC 4,0Ah; GCY 42; GAL 18V-40; L-BOXX)	06019G010B	3601JG0101	4059952525426	466,00	B

Akku-Bohrschrauber

GSR 18V-110 C Professional (2x 5,0Ah; GAL 18V-40; L-BOXX)

Anwendernutzen

- Extrem kraftvolles Elektrowerkzeug durch maximales Drehmoment von 110 Nm und bürstenlosen Motor
- Dank des Vollmetallbohrfutters ist der Bohrschrauber sehr widerstandsfähig und eignet sich auch für den härtesten Einsatz am Arbeitsplatz
- Direkte Kopplung mit dem Smartphone via Bluetooth Connectivity Option für zusätzliche Werkzeugkontrolle

Technische Daten

- Akkuspannung 18 V
- Leerlaufdrehzahl 0-480 / 2.100 min⁻¹
- Max. Drehmoment (max/hart / weich) 110 / 85 / 47 Nm
- Max. Schrauben-Ø 12 mm
- Bohr-Ø Holz/Stahl 38/13 mm
- Bohrfutterkapazität 1,5 – 13 mm
- Connectivity nein
- Gewicht exkl. Akku 1,5 kg



- Lieferumfang: 2 x 5,0Ah; GAL 18V-40; L-BOXX
- Verpackungsgröße (L/B/H): 440 x 360 x 155 mm
- Anzahl auf Palette/VPE: 35 / 1 Stk.
- Waren-ID: 84672920
- Bildnummern: 328828
- Herstellland: Malaysia (MY)
- Vorgängermodell:
- Erste Lieferung: Januar 2022

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Baretool-Nr.	EAN-Code	UVP € exkl. MwSt.	36 MVS
GSR 18V-110 C (2x5,0Ah; GAL 18V-40; L-BOXX)	06019G010C	3601JG0101	4059952525433	478,00	B

Akku-Drehschlagschrauber GDR 18V-210 C, Solo, Karton

Anwendungsnutzen

- Verhindert Schaden, bevor er entsteht.
Drehschlagschrauber mit 1/4"-Sechskant-Bit-Aufnahme
- User Interface mit zwei Betriebsarten:
Weitere Betriebsarten können über die Toolbox App individuell eingestellt werden
- Kraftvolles Anziehmoment von 210 Nm
- Vielseitige Kontrolle und höhere Flexibilität durch drei Geschwindigkeits-/Drehmomentstufen

Technische Daten

- Spannung 18 V
- Max. Anziehmoment 210 Nm
- Leerlaufdrehzahl 0-1100/2300/3400 min⁻¹
- Drehmoment 0-60/140/210 min⁻¹
- Maschinenschraubendurchmesser M6-M16
- Gewicht ohne Akku 1,1 kg
- Gewicht mit ProCORE18V 4.0Ah 1,6 kg
- Länge x Höhe x Breite 126 x 205 x 61 mm

- Lieferumfang: GDR 18V-210 C, Karton
- Verpackungsgröße (L/B/H): 440 x 360 x 155 mm
- Waren-ID: 84672920
- Bildnummern: 346864
- Herstellland: Malaysia
- Vorgängermodell: GDR 18V-200 C (06019G4104)
- Erste Lieferung: Januar 2022



Bezeichnung	Bestell-Nr.	Baretool-Nr.	EAN-Code	UVP € exkl. MwSt.	36 MVS
GDR 18V-210 C (Solo, Karton)	06019J0100	3601JJ0100	3165140971393	210,-	B

Akku-Drehschlagschrauber GDV 18V-210 C; Solo; Karton

Anwendernutzen

- Verhindert Schaden, bevor er entsteht
Drehschlagschrauber mit 2-in-1-Werkzeugaufnahme
- User Interface mit zwei Betriebsarten: Blechschrauben und Holzschrauben.
Weitere Betriebsarten können über die Toolbox App individuell eingestellt werden
- 2-in-1-Werkzeugaufnahme mit 1/4"-Innensechskant und 1/2"-Vierkant für höchste Flexibilität und ein extrem breites Anwendungsspektrum
- Praktische drei Geschwindigkeits-/Drehmomentstufen für hervorragende Leistungskontrolle



Technische Daten

- Spannung 18 V
- Max. Anziehmoment 210 Nm
- Max. Losbrechmoment 370 Nm
- Leerlaufdrehzahl 0-1100/2300/3400 min⁻¹
- Drehmoment 0-100/140/210 min⁻¹
- Maschinenschraubendurchmesser M6-M16
- Gewicht ohne Akku 1,2 kg
- Gewicht mit ProCORE18V 4.0Ah 1,7 kg
- Länge x Höhe x Breite 147 x 205 x 61 mm

- Lieferumfang: GDV 18V-210 C, Karton
- Waren-ID: 84672920
- Bildnummern: 346723
- Herstellland: Malaysia (MY)
- Vorgängermodell: GDV 18V-200 C (06019G4204)
- Erste Lieferung: Januar 2022



Bezeichnung	Bestell-Nr.	Baretool-Nr.	EAN-Code	UVP € exkl. MwSt.	36 MVS
GDV 18V-210 C (Solo, Karton)	06019J0200	3601JJ0200	3165140971423	220,-	B

Akku-Drehschlagschrauber GDX 18V-210 C; Solo; L-BOXX

Anwendungsnutzen

- Verhindert Schaden, bevor er entsteht
Drehschlagschrauber mit 2-in-1-Werkzeugaufnahme
- User Interface mit zwei Betriebsarten: Blechschrauben und Holzschrauben.
Weitere Betriebsarten können über die Toolbox App individuell eingestellt werden
- 2-in-1-Werkzeugaufnahme mit 1/4"-Innensechskant und 1/2"-Vierkant für höchste Flexibilität und ein extrem breites Anwendungsspektrum
- Praktische drei Geschwindigkeits-/Drehmomentstufen für hervorragende Leistungskontrolle



Technische Daten

- Spannung 18 V
- Max. Anziehmoment 210 Nm
- Max. Losbrechmoment 370 Nm
- Leerlaufdrehzahl 0-1100/2300/3400 min⁻¹
- Drehmoment 0-100/140/210 min⁻¹
- Maschinenschraubendurchmesser M6-M16
- Gewicht ohne Akku 1,2 kg
- Gewicht mit ProCORE18V 4.0Ah 1,7 kg
- Länge x Höhe x Breite 147 x 205 x 61 mm

- Lieferumfang: GDX 18V-210 C + GCY 42, L-BOXX
- Verpackungsgröße (L/B/H): 440/365/150 mm
- Anzahl auf Palette/VPE: 35 / 1 Stk.
- Waren-ID: 84672920
- Bildnummern: 359116
- Herstellland: Malaysia (MY)
- Vorgängermodell: GDX 18V-200 C (06019G4202)
- Erste Lieferung: Januar 2022



Bezeichnung	Bestell-Nr.	Baretool-Nr.	EAN-Code	UVP € exkl. MwSt.	36 MVS
GDX 18V-210 C + GCY 42 (Solo, L-BOXX)	06019J0201	3601JJ0200	4059952587721	255,-	B

Akku-Drehschlagschrauber GDX 18V-210 C, 2x4.0Ah PC, L-BOXX

Anwendungsnutzen

- Verhindert Schaden, bevor er entsteht
Drehschlagschrauber mit 2-in-1-Werkzeugaufnahme
- User Interface mit zwei Betriebsarten: Blechschrauben und Holzschrauben.
Weitere Betriebsarten können über die Toolbox App individuell eingestellt werden
- 2-in-1-Werkzeugaufnahme mit 1/4"-Innensechskant und 1/2"-Vierkant für höchste Flexibilität und ein extrem breites Anwendungsspektrum
- Praktische drei Geschwindigkeits-/Drehmomentstufen für hervorragende Leistungskontrolle

Technische Daten

- Spannung 18 V
- Max. Anziehmoment 210 Nm
- Max. Losbrechmoment 370 Nm
- Leerlaufdrehzahl 0-1100/2300/3400 min⁻¹
- Drehmoment 0-100/140/210 min⁻¹
- Maschinenschraubendurchmesser M6-M16
- Gewicht ohne Akku 1,2 kg
- Gewicht mit ProCORE18V 4.0Ah 1,7 kg
- Länge x Höhe x Breite 147 x 205 x 61 mm



- Lieferumfang: GDX 18V-210 C + 2x4.0Ah PC; GAL 18V-40; GCY 42, L-BOXX
- Verpackungsgröße (L/B/H): 440/365/150 mm
- Anzahl auf Palette/VPE: 35 / 1 Stk.
- Waren-ID: 84672920
- Bildnummern: 346726
- Herstellland: Malaysia
- Vorgängermodell: GDX 18V-200 C (06019G4206)
- Erste Lieferung: Januar 2022



Bezeichnung	Bestell-Nr.	Baretool-Nr.	EAN-Code	UVP € exkl. MwSt.	36 MVS
GDX 18V-210 C + 2x4.0Ah PC; GAL 18V-40; GCY 42; L-BOXX	06019J0203	3601JJ0200	4059952587745	450,-	B

Akku-Drehschlagschrauber GDR 18V-210 C, Solo, L-BOXX

Anwendungsnutzen

- Verhindert Schaden, bevor er entsteht.
Drehschlagschrauber mit 1/4"-Sechskant-Bit-Aufnahme
- User Interface mit zwei Betriebsarten:
Weitere Betriebsarten können über die Toolbox App individuell eingestellt werden
- Kraftvolles Anziehmoment von 210 Nm
- Vielseitige Kontrolle und höhere Flexibilität durch drei Geschwindigkeits-/Drehmomentstufen



Technische Daten

- Spannung 18 V
- Max. Anziehmoment 210 Nm
- Leerlaufdrehzahl 0-1100/2300/3400 min⁻¹
- Drehmoment 0-60/140/210 min⁻¹
- Maschinenschraubendurchmesser M6-M16
- Gewicht ohne Akku 1,1 kg
- Gewicht mit ProCORE18V 4.0Ah 1,6 kg
- Länge x Höhe x Breite 126 x 205 x 61 mm

- Lieferumfang: GDR 18V-210 C + GCY 42, L-Boxx
- Verpackungsgröße (L/B/H): 440 x 360 x 155 mm
- Anzahl auf Palette/VPE: 35 / 1 Stk.
- Waren-ID: 84672920
- Bildnummern: 346879
- Herstellland: Malaysia (MY)
- Vorgängermodell: GDT 18V-200 C (06019G4102)
- Erste Lieferung: Januar 2022



Bezeichnung	Bestell-Nr.	Baretool-Nr.	EAN-Code	UVP € exkl. MwSt.	36 MVS
GDR 18V-210 C + GCY 42 (Solo; L-BOXX)	06019J0101	3601JJ0100	4059952587677	245,-	B

Akku-Drehschlagschrauber

GDS 18V-210 C; Solo; Karton

Anwendungsnutzen

- Verhindert Schaden, bevor er entsteht
Drehschlagschrauber mit 1/2"-Vierkant-Bit-Aufnahme
- User Interface mit zwei Betriebsarten: Blechschrauben und Holzschrauben.
Weitere Betriebsarten können über die Toolbox App individuell eingestellt werden
- Kraftvolles Anziehmoment von 210 Nm und Losbrechmoment von 370 Nm
- Vielseitig durch drei Geschwindigkeits-/Drehmomentstufen
für mehr Flexibilität und Kontrolle

Technische Daten

- Spannung 18 V
- Max. Anziehmoment 210 Nm
- Leerlaufdrehzahl 0-1100/2300/3400 min⁻¹
- Drehmoment 0-80/160/210 min⁻¹
- Maschinenschraubendurchmesser M6-M16
- Gewicht ohne Akku 1,1 kg
- Gewicht mit ProCORE18V 4.0Ah 1,6 kg
- Länge x Höhe x Breite 134 x 205 x 61 mm



- Lieferumfang: GDS 18V-210 C, Karton
- Waren-ID: 84672920
- Bildnummern: 346679
- Herstellland: Malaysia (MY)
- Vorgängermodell: GDS 18V-200 C (06019G4302)
- Erste Lieferung: Januar 2022



Bezeichnung	Bestell-Nr.	Baretool-Nr.	EAN-Code	UVP € exkl. MwSt.	36 MVS
GDS 18V-210 C (Solo; Karton)	06019J0300	3601JJ0300	4059952560328	210,-	B

Akku-Drehschlagschrauber

GDS 18V-210 C + GCY 42; Solo; L-BOXX

Anwendungsnutzen

- Verhindert Schaden, bevor er entsteht
Drehschlagschrauber mit 1/2"-Vierkant-Bit-Aufnahme
- User Interface mit zwei Betriebsarten: Blechschrauben und Holzschrauben.
Weitere Betriebsarten können über die Toolbox App individuell eingestellt werden
- Kraftvolles Anziehmoment von 210 Nm und Losbrechmoment von 370 Nm
- Vielseitig durch drei Geschwindigkeits-/Drehmomentstufen
für mehr Flexibilität und Kontrolle



Technische Daten

- Spannung 18 V
- Max. Anziehmoment 210 Nm
- Leerlaufdrehzahl 0-1100/2300/3400 min⁻¹
- Drehmoment 0-80/160/210 min⁻¹
- Maschinenschraubendurchmesser M6-M16
- Gewicht ohne Akku 1,1 kg
- Gewicht mit ProCORE18V 4.0Ah 1,6 kg
- Länge x Höhe x Breite 134x205x61 mm

- Lieferumfang: GDS 18V-210 C+ GCY 42, L-BOXX
- Verpackungsgröße (L/B/H): 442 x 355 x 150 mm
- Anzahl auf Palette/VPE: 35 / 1 Stk.
- Waren-ID: 84672920
- Bildnummern: 346708
- Herstellland: Malaysia (MY)
- Vorgängermodell: GDS 18V-210 C (06019G4301)
- Erste Lieferung: Januar 2022



Bezeichnung	Bestell-Nr.	Baretool-Nr.	EAN-Code	UVP € exkl. MwSt.	36 MVS
GDS 18V-210 C + GCY 42 (Solo, L-BOXX)	06019J0301	3601JJ0300	4059952587790	245,-	B

Akku-Winkelschleifer

GWS 18V-10 (125 mm) Professional

Keine Neuheit, aber Nachfolger
von GWS 18V-125 LI



Anwendernutzen:

- Akku-Winkelschleifer mit bürstenlosem Motor zum besten Preis
- Hervorragender Benutzerschutz: KickBack- & Drop Control, X-Brake/ Intelligente Bremse, Softstart, Wiederanlaufschutz
- Überlegenes Handling: Verbessertes Schalterdesign für einfache Bedienung

Technische Daten:

- Leistungsaufnahme 18 V
- Leerlaufdrehzahl 9,000 rpm
- Scheibendurchmesser 125 mm
- Schleifspindelgewinde 125 mm: M14
- Schnitttiefe (125 mm) 34 mm
- Griffumfang 155 mm
- Größe 368 x 110 x 260 mm
- Gewicht (netto) 2,0 kg
- Gewicht mit 5.0Ah 2,6 kg
- Gewicht mit ProCORE18V 8.0 Ah 2,8 kg



- Lieferumfang: GWS 18V-10, Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Reinigungstuch, L-BOXX
- Verpackungsgröße (LxBxH): 445 x 360 x 155 mm
- Anzahl auf Palette/VPE: 24 / 1 Stk.
- Waren-ID: 84672920
- Bildnummern: 322830
- Herstellland: China
- Vorgänger: -
- Erste Lieferung: Mai 2020



Bezeichnung	Bestell-Nr.	EAN-Code	UVP € exkl. MwSt.
GWS 18V-10 (125 mm), L-BOXX	06019J4003	3165140994910	190,00

Winkelschleifer

GWS 20-230 J; Karton

Anwendernutzen

- Hohe Abtragsleistung dank neuem 2.000-W-Motor gewährleistet starke Trennergebnisse
- Geringere Gesamterwärmung des Motorsystems und verbesserter Kontakt zwischen Motor und Kohlebürsten für eine längere Lebensdauer
- Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz oder PROtection-Schalter für erhöhten Anwenderschutz



Technische Daten

- Spannung 220-240 V
- Leistungsaufnahme 2.000 W
- Leerlaufdrehzahl 6.500 rpm
- Frequenz 50-60 Hz
- Scheibendurchmesser 230 mm
- Gewicht 5,4 kg
- Schalter Tri control (Arretierbar)

- Lieferumfang: GWS 20-230 J, Karton
- Verpackungsgröße (L/B/H): 590 x 190 x 125 mm
- Anzahl auf Palette/VPE: 48 / 1 Stk.
- Waren-ID: 84672951
- Bildnummern: 362555
- Herstellland: Russland (RU)
- Vorgängermodell: 0601850M03
- Erste Lieferung: Januar 2022



Bezeichnung	Bestell-Nr.	Baretool-Nr.	EAN-Code	UVP € exkl. MwSt.	36 MVS
GWS 20-230 J (Karton)	06018C1302	3601HC1301	4059952546728	129,-	D

Winkelschleifer

GWS 20-230 P; Karton

Anwendernutzen

- Hohe Abtragsleistung dank neuem 2.000-W-Motor gewährleistet starke Trennergebnisse
- Geringere Gesamterwärmung des Motorsystems und verbesserter Kontakt zwischen Motor und Kohlebürsten für eine längere Lebensdauer
- Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz oder PROtection-Schalter für erhöhten Anwenderschutz



Technische Daten

- Spannung 220-240 V
- Leistungsaufnahme 2.000 W
- Leerlaufdrehzahl 6.500 rpm
- Scheibendurchmesser 230 mm
- Gewicht 5,4 kg
- Schalter PROtection Schalter

- Lieferumfang: GWS 20-230 P, Karton
- Verpackungsgröße (L/B/H): 590 x 190 x 125 mm
- Anzahl auf Palette/VPE: 48 / 1 Stk.
- Waren-ID: 84672951
- Bildnummern: 329720
- Herstellland: Russland (RU)
- Vorgängermodell: 0601850L03
- Erste Lieferung: Januar 2022

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Baretool-Nr.	EAN-Code	UVP € exkl. MwSt.	36 MVS
GWS 20-230 P (Karton)	06018C1103	3601HC1101	4059952546698	124,-	D

Winkelschleifer

GWS 20-230 P + Diamantscheibe; Karton

Anwendungsnutzen

- Hohe Abtragsleistung dank neuem 2.000-W-Motor gewährleistet starke Trennergebnisse
- Geringere Gesamterwärmung des Motorsystems und verbesserter Kontakt zwischen Motor und Kohlebürsten für eine längere Lebensdauer
- Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz oder PROtection-Schalter für erhöhten Anwenderschutz



Technische Daten

- Spannung 220-240 V
- Leistungsaufnahme 2.000 W
- Leerlaufdrehzahl 6.500 rpm
- Scheibendurchmesser 230 mm
- Gewicht 5,4 kg
- Schalter PROtection Schalter

- Lieferumfang: GWS 20-230 P, Diamantscheibe, Karton
- Verpackungsgröße (L/B/H): 590 x 190 x 125 mm
- Anzahl auf Palette/VPE: 48 / 1 Stk.
- Waren-ID: 84672951
- Bildnummern: 358756
- Herstellland: Russland (RU)
- Vorgängermodell: 0601850L06
- Erste Lieferung: Januar 2022

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Baretool-Nr.	EAN-Code	UVP € exkl. MwSt.	36 MVS
GWS 20-230 P + Diamantscheibe (Karton)	06018C1104	3601HC1101	4059952546704	134,-	D

Winkelschleifer

GWS 20-230 J + GWS 880; Karton

Anwendernutzen

- Hohe Abtragsleistung dank neuem 2.000-W-Motor gewährleistet starke Trennergebnisse
- Geringere Gesamterwärmung des Motorsystems und verbesserter Kontakt zwischen Motor und Kohlebürsten für eine längere Lebensdauer
- Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz oder PROtection-Schalter für erhöhten Anwenderschutz



Technische Daten

- Spannung 220-240 V
- Leistungsaufnahme 2.000 W
- Leerlaufdrehzahl 6.500 rpm
- Frequenz 50-60 Hz
- Scheibendurchmesser 230 mm
- Gewicht 5,4 kg
- Schalter Tri control (Arretierbar)

- Lieferumfang: GWS 20-230 J + GWS 880, Karton
- Waren-ID: 84672951
- Bildnummern: 362555; 262929
- Herstellland: Russland (RU)
- Vorgängermodell: 0615990K2F
- Erste Lieferung: Januar 2022



Bezeichnung	Bestell-Nr.	Baretool-Nr.	EAN-Code	UVP € exkl. MwSt.	36 MVS
GWS 20-230 J + GWS 880 (Karton)	06018C1306	3601HC1301 3601C96006	4059952634623	195,-	D B

Winkelschleifer

GWS 22-230 J; Karton

Anwendernutzen

- Hohe Abtragsleistung dank neuem 2.200-W-Motor gewährleistet starke Trennergebnisse
- Geringere Gesamterwärmung des Motorsystems und verbesserter Kontakt zwischen Motor und Kohlebürsten für eine längere Lebensdauer
- Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz oder PROtection-Schalter für erhöhten Anwenderschutz



Technische Daten

- Spannung 220-240 V
- Leistungsaufnahme 2.200 W
- Leerlaufdrehzahl 6.500 rpm
- Scheibendurchmesser 230 mm
- Frequenz 50-60 Hz
- Gewicht 5,4 kg
- Schalter Tri control (Arretierbar)

- Lieferumfang: GWS 22-230 J, Karton
- Verpackungsgröße (L/B/H): 590 x 190 x 125 mm
- Anzahl auf Palette/VPE: 48 / 1 Stk.
- Waren-ID: 84672951
- Bildnummern: 329731
- Herstellland: Russland (RU)
- Vorgängermodell: 0601882M03
- Erste Lieferung: Januar 2022



Bezeichnung	Bestell-Nr.	Baretool-Nr.	EAN-Code	UVP € exkl. MwSt.	36 MVS
GWS 22-230 J (Karton)	06018C1300	3601HC1300	4059952546773	149,-	D

Winkelschleifer

GWS 22-180 J; Karton

Anwendernutzen

- Hohe Abtragsleistung dank neuem 2.200-W-Motor gewährleistet starke Trennergebnisse
- Geringere Gesamterwärmung des Motorsystems und verbesserter Kontakt zwischen Motor und Kohlebürsten für eine längere Lebensdauer
- Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz oder PROtection-Schalter für erhöhten Anwenderschutz



Technische Daten

- Spannung 220-240 V
- Leistungsaufnahme 2.200 W
- Leerlaufdrehzahl 8.500 rpm
- Scheibendurchmesser 180 mm
- Frequenz 50-60 Hz
- Gewicht 5,2 kg
- Schalter Tri control (Arretierbar)

- Lieferumfang: GWS 22-180 J, Karton
- Verpackungsgröße (L/B/H): 590 x 190 x 125 mm
- Anzahl auf Palette/VPE: 48 / 1 Stk.
- Waren-ID: 84672951
- Bildnummern: 329740
- Herstellland: Russland (RU)
- Vorgängermodell: 0601881M03
- Erste Lieferung: Januar 2022



Bezeichnung	Bestell-Nr.	Baretool-Nr.	EAN-Code	UVP € exkl. MwSt.	36 MVS
GWS 22-180 J (Karton)	06018C0300	3601HC0300	4059952546766	149,-	D

Winkelschleifer

GWS 22-230 J + Diamantscheibe; Karton

Anwendernutzen

- Hohe Abtragsleistung dank neuem 2.200-W-Motor gewährleistet starke Trennergebnisse
- Geringere Gesamterwärmung des Motorsystems und verbesserter Kontakt zwischen Motor und Kohlebürsten für eine längere Lebensdauer
- Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz oder PROtection-Schalter für erhöhten Anwenderschutz



Technische Daten

- Spannung 220-240 V
- Leistungsaufnahme 2.000 W
- Leerlaufdrehzahl 6.500 rpm
- Scheibendurchmesser 230 mm
- Gewicht 5,4 kg
- Schalter Tri control (Arretierbar)

- Lieferumfang: GWS 24-230 J + Diamantscheibe, Karton
- Verpackungsgröße (L/B/H): 590 x 190 x 125 mm
- Anzahl auf Palette/VPE: 48 / 1 Stk.
- Waren-ID: 84672951
- Bildnummern: 358766
- Herstellland: Russland (RU)
- Vorgängermodell: 0601882M0A
- Erste Lieferung: Januar 2022



Bezeichnung	Bestell-Nr.	Baretool-Nr.	EAN-Code	UVP € exkl. MwSt.	36 MVS
GWS 22-230 J + Diamantscheibe (Karton)	06018C1301	3601HC1300	4059952546780	159,-	D

Winkelschleifer

GWS 22-230 P; Karton

Anwendernutzen

- Hohe Abtragsleistung dank neuem 2.200-W-Motor gewährleistet starke Trennergebnisse
- Geringere Gesamterwärmung des Motorsystems und verbesserter Kontakt zwischen Motor und Kohlebürsten für eine längere Lebensdauer
- Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz oder PROtection-Schalter für erhöhten Anwenderschutz



Technische Daten

- Spannung 220-240 V
- Leistungsaufnahme 2.200 W
- Leerlaufdrehzahl 6.500 rpm
- Scheibendurchmesser 230 mm
- Frequenz 50-60 Hz
- Gewicht 5,4 kg
- Schalter PROtection Schalter

- Lieferumfang: GWS 24-230 P, Karton
- Verpackungsgröße (L/B/H): 590 x 190 x 125 mm
- Anzahl auf Palette/VPE: 48 / 1 Stk.
- Waren-ID: 84672951
- Bildnummern: 329740
- Herstellland: Russland (RU)
- Vorgängermodell: 0601882L03
- Erste Lieferung: Januar 2022



Bezeichnung	Bestell-Nr.	Baretool-Nr.	EAN-Code	UVP € exkl. MwSt.	36 MVS
GWS 22-230 P (Karton)	06018C1105	3601HC1102	4059952546742	144,-	D

Winkelschleifer

GWS 22-230 J + GWS 880; Karton

Anwendernutzen

- Hohe Abtragsleistung dank neuem 2.200-W-Motor gewährleistet starke Trennergebnisse
- Geringere Gesamterwärmung des Motorsystems und verbesserter Kontakt zwischen Motor und Kohlebürsten für eine längere Lebensdauer
- Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz oder PROtection-Schalter für erhöhten Anwenderschutz



Technische Daten

- Spannung 220-240 V
- Leistungsaufnahme 2.200 W
- Leerlaufdrehzahl 6.500 rpm
- Scheibendurchmesser 230 mm
- Frequenz 50-60 Hz
- Gewicht 5,4 kg
- Schalter Tri control (Arretierbar)

- Lieferumfang: GWS 22-230 J + GWS 880, Karton
- Verpackungsgröße (L/B/H): 590 x 190 x 125 mm
- Anzahl auf Palette/VPE: 48 / 1 Stk.
- Waren-ID: 84672951
- Bildnummern: 358761
- Herstellland: Russland (RU)
- Vorgängermodell: 0615990K2G
- Erste Lieferung: Januar 2022



Bezeichnung	Bestell-Nr.	Baretool-Nr.	EAN-Code	UVP € exkl. MwSt.	36 MVS
GWS 22-230 J + GWS 880 (Karton)	06018C1307	3601HC1300 3601C96006	4059952634630	214,-	D

Winkelschleifer

GWS 22-230 J + GWS 880; Koffer

Anwendernutzen

- Hohe Abtragsleistung dank neuem 2.200-W-Motor gewährleistet starke Trennergebnisse
- Geringere Gesamterwärmung des Motorsystems und verbesserter Kontakt zwischen Motor und Kohlebürsten für eine längere Lebensdauer
- Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz oder PROtection-Schalter für erhöhten Anwenderschutz



Technische Daten

- Spannung 220-240 V
- Leistungsaufnahme 2.200 W
- Leerlaufdrehzahl 6.500 rpm
- Scheibendurchmesser 230 mm
- Frequenz 50-60 Hz
- Gewicht 5,4 kg
- Schalter Tri Control (Arretierbar)

- Lieferumfang: GWS 22-230 J + GWS 880, Case
- Verpackungsgröße (L/B/H): 590 x 190 x 125 mm
- Anzahl auf Palette/VPE: 48 / 1 Stk.
- Waren-ID: 84672951
- Bildnummern: 358760
- Herstellland: Russland (RU)
- Vorgängermodell: 0615990K2J
- Erste Lieferung: Januar 2022



Bezeichnung	Bestell-Nr.	Baretool-Nr.	EAN-Code	UVP € exkl. MwSt.	36 MVS
GWS 22-230 J + GWS 880 (Koffer)	06018C1308	3601HC1300 3601C96006	4059952634678	239,-	D B

Winkelschleifer

GWS 24-230 JZ; Karton

Anwendernutzen

- Kraftvoller 2.400-W-Motor für solides Trennen und Schleifen
- Revolutionärer CYCLON TECH-Staubschutz verlängert die Werkzeuglebensdauer mit bis zu 90 % Staubbefreiung
- Weniger Vibrationen und mehr Komfort dank Anti-Vibration-Zusatzhandgriff



Technische Daten

- Spannung 220-240 V
- Leistungsaufnahme 2.400 W
- Leerlaufdrehzahl 6.500 rpm
- Scheibendurchmesser 230 mm
- Gewicht 5,5 kg
- Schalter Tri Control (Arretierbar)

- Lieferumfang: GWS 24-230 JZ, Karton
- Verpackungsgröße (L/B/H): 590 x 190 x 125 mm
- Anzahl auf Palette/VPE: 48 / 1 Stk.
- Waren-ID: 84672951
- Bildnummern: 342664
- Herstellland: Russland (RU)
- Vorgängermodell: 0601884M03
- Erste Lieferung: Januar 2022



Bezeichnung	Bestell-Nr.	Baretool-Nr.	EAN-Code	UVP € exkl. MwSt.	36 MVS
GWS 24-230 JZ (Karton)	06018C3300	3601HC3300	4059952556079	183,-	D

Winkelschleifer GWS 24-230 P; Karton

Anwendernutzen

- Kraftvoller 2.400-W-Motor für solides Trennen und Schleifen
- PROtection-Schalter für erhöhten Anwenderschutz
- Weniger Vibrationen und mehr Komfort dank Anti-Vibration-Zusatzhandgriff



Technische Daten

- Spannung 220-240 V
- Leistungsaufnahme 2.400 W
- Leerlaufdrehzahl 6.500 rpm
- Scheibendurchmesser 230 mm
- Spindel M14
- Gewicht 5,5 kg
- Schalter PROtection-Schalter (Totmannschalter)

- Lieferumfang: GWS 24-230 P, Karton
- Verpackungsgröße (L/B/H): 590 x 190 x 125 mm
- Anzahl auf Palette/VPE: 48 / 1 Stk.
- Waren-ID: 84672951
- Bildnummern: 342659
- Herstellland: Russland (RU)
- Vorgängermodell: 0601884L03
- Erste Lieferung: Januar 2022



Bezeichnung	Bestell-Nr.	Baretool-Nr.	EAN-Code	UVP € exkl. MwSt.	36 MVS
GWS 24-230 P (Karton)	06018C3100	3601HC3100	4059952556062	161,-	D

Winkelschleifer

GWS 24-230 PZ; Karton

Anwendernutzen

- Kraftvoller 2.400-W-Motor für solides Trennen und Schleifen
- Revolutionärer CYCLON TECH-Staubschutz verlängert die Werkzeuglebensdauer mit bis zu 90 % Staubentfernung
- Weniger Vibrationen und mehr Komfort dank Anti-Vibration-Zusatzhandgriff



Technische Daten

- Spannung 220-240 V
- Leistungsaufnahme 2.400 W
- Leerlaufdrehzahl 6.500 rpm
- Scheibendurchmesser 230 mm
- Spindel M14
- Gewicht 5,5 kg
- Schaltertyp Schutz-/Wipp-/Totmannschalter

- Lieferumfang: GWS 24-230 PZ, Karton
- Verpackungsgröße (L/B/H): 590 x 190 x 125 mm
- Anzahl auf Palette/VPE: 48 / 1 Stk.
- Waren-ID: 84672951
- Bildnummern: 342659
- Herstellland: Russland (RU)
- Erste Lieferung: Januar 2022



Bezeichnung	Bestell-Nr.	Baretool-Nr.	EAN-Code	UVP € exkl. MwSt.	36 MVS
GWS 24-230 PZ (Karton)	06018C3400	3601HC3400	4059952614625	181,-	D

Handkreissäge

GKS 65 GCE; FSN 1400; L-BOXX

Anwendernutzen

- Hohe Leistung für Schnitte bis 65 mm dank 1.800-W-Motor mit Constant Electronic
- Präzise Schnittergebnisse mit dem kompatiblen Bosch Führungsschienensystem
- Flexible Anwendung und Bearbeitung verschiedener Materialien bei variabler Drehzahl

Technische Daten

- Nennaufnahmeleistung 1.800 W
- Leerlaufdrehzahl 2.300 - 5.000 min⁻¹
- Sägeblattbohrungs-Ø 30 mm
- Sägeblatt-Ø 190 mm
- Schnitttiefe (90°) 65 mm
- Schnitttiefe (45°) 48 mm
- Fußplatte Aluminiumdruckguss
- Gewicht 5,2 kg



- Lieferumfang: Sägeblatt 190mm, FSN 1400, L-BOXX 238
- Verpackungsgröße (L/B/H): 390 X 285 X 285 mm
- Anzahl auf Palette: 32
- Waren-ID: 84672230
- Bildnummer: 329343
- Herstellland: China (CN)
- Vorgängermodell: GKS 65 GCE (0601668902)
- Erste Lieferung: Januar 2022



Bezeichnung	Bestell-Nr.	Baretool-Nr.	EAN-Code	UVP € exkl. MwSt.	36 MVS
GKS 65 GCE (FSN 1400; L-BOXX)	0615990M93	3601F68900	4059952636757	397,-	B

Handkreissäge

GKS 85 G; FSN 1400; L-BOXX

Anwendernutzen

- Hochleistungsmotor mit 2.200 W für Schnitte bis 85 mm
- Hochpräzise, lange, gerade Schnitte dank kompatibelem Bosch Führungsschienensystem
- Jederzeit bessere Sicht auf die Anrisslinie dank optimiertem Spanabweiser und Turbogebälse

Technische Daten

- Nennaufnahmleistung 2.200 W
- Leerlaufdrehzahl 5.000 min⁻¹
- Sägeblattbohrungs-Ø 30 mm
- Sägeblatt-Ø 235 mm
- Schnitttiefe (90°) 85 mm
- Schnitttiefe (45°) 65 mm
- Fußplatte Aluminiumdruckguss
- Gewicht 7,8 kg



- Lieferumfang: Sägeblatt 235mm, FSN 1400, L-BOXX 374
- Verpackungsgröße (L/B/H): 390 X 285 X 285 mm
- Anzahl auf Palette: 32
- Waren-ID: 84672230
- Bildnummer: 329335
- Herstellland: China (CN)
- Vorgängermodell: GKS 85 G (060157A902)
- Erste Lieferung: Januar 2022



Bezeichnung	Bestell-Nr.	Baretool-Nr.	EAN-Code	UVP € exkl. MwSt.	36 MVS
GKS 85 G; FSN 1400; L-BOXX	0615990M92	3601E7A900	4059952636740	446,-	C

Akku-Kreissäge

GKS 18V-57 G; 2x5,0Ah; FSN 1400; L-BOXX)

Anwendungsnutzen

- Präzises Arbeiten dank Bosch FSN Führungsschienensystem
- Effektiver Arbeitsfortschritt dank des rechtseitigen Sägeblattes mit 57 mm Schnitttiefe
- Sicheres Arbeiten dank elektrischer Bremsfunktion



Technische Daten

- Spannung 18 V
- Nenndrehzahl 3400 min-1
- Sägeblatt Ø 165 mm
- Bohrungsgröße 20 mm
- Schnittleistung (90°) 57 mm
- Schnittleistung (45°) 42 mm
- Kompatibilität Führungsschienen Bosch, Festool, Mafell
- Gewicht (netto/brutto) 3,1 / 8,5 kg

- Lieferumfang: Kreissägeblatt optilineWOOD, GAL 1880 CV, 2x 5,0 Ah Akkupack, Führungsschiene FSN 1400, Parallelanschlag, Absaugadapter, Inbusschlüssel, L-Boxx Gr. 3
- Verpackungsgröße (L/B/H): 440 x 360 x 250 mm
- Anzahl auf Palette/VPE: 20 / 1 Stk.
- Waren-ID: 84672230
- Bildnummern: 214411
- Herstellland: China (CN)
- Vorgängermodell: 06016A2102
- Erste Lieferung: Januar 2022

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Baretool-Nr.	EAN-Code	UVP € exkl. MwSt.	36 MVS
GKS 18V-57 G (2x5,0Ah; FSN 1400; L-BOXX)	0615990M90	3601FA2100	4059952636726	517,-	B

Handkreissäge

GKS 55 + GCE, FSN 1400, L-BOXX

Anwendernutzen

- Höhere Schnittkapazitäten bei gleicher Größe und Gewicht dank zweistufigem Getriebe
- Flexibles Arbeiten dank uneingeschränkter Kompatibilität zum gesamten Bosch Führungsschienensystem
- Sicheres Arbeiten dank integriertem Bremssystem und Sanftanlauf

Technische Daten

- Nennaufnahmeleistung 1.350 W
- Leerlaufdrehzahl 2.100 – 4.700 min⁻¹
- Sägeblattbohrungs-Ø 20 mm
- Sägeblatt-Ø 165 mm
- Schnitttiefe (90°) 63 mm
- Schnitttiefe (45°) 47 mm
- Fußplatte Aluminiumdruckguss
- Gewicht netto/brutto 3,8 kg / 7,5



- Lieferumfang: Sägeblatt 165 mm, FSN 1400, L-BOXX 238
- Verpackungsgröße (L/B/H): 390 X 285 X 285 mm
- Anzahl auf Palette: 32
- Waren-ID: 84672230
- Bildnummer: 169170
- Herstellland: China
- Vorgängermodell: GKS 55+ GCE (0601682103)
- Erste Lieferung: Januar 2022



Bezeichnung	Bestell-Nr.	Baretool-Nr.	EAN-Code	UVP € exkl. MwSt.	36 MVS
GKS 55+ GCE (FSN 1400, L-BOXX)	0615990M91	3601F82100	4059952636733	350,-	B

Handkreissäge

GKT 55 GCE; FSN 1400; L-BOXX

Anwendernutzen

- Dank hochwertiger Maschinenkomponenten, Präzisionssägeblatt und passendem Führungsschienensystem sind extrem präzise Ergebnisse sichergestellt
- Das effiziente Staubabsaugsystem und das schallreduzierte Sägeblatt sorgen besonders in Innenräumen für komfortables Arbeiten
- Regelbare Drehzahleinstellung ermöglicht Schnitte in einer Vielzahl von Materialien

Technische Daten

- Nennaufnahmeleistung 1.400 W
- Leerlaufdrehzahl 3.600 – 6.250 min⁻¹
- Sägeblattbohrungs-Ø 20 mm
- Sägeblatt-Ø 165 mm
- Schnitttiefe (90°) 57 mm (ohne FSN)
- Schnitttiefe (45°) 42 mm (ohne FSN)
- Fußplatte Aluminiumdruckguss
- Gewicht 4,7 kg



- Lieferumfang: Sägeblatt 165mm, FSN 1400, L-BOXX
- Verpackungsgröße (L/B/H): 390 X 285 X 285 mm
- Anzahl auf Palette:
- Waren-ID: 84672230
- Bildnummer: 329350
- Herstellland: Deutschland
- Vorgängermodell: 0601675002
- Erste Lieferung: Januar 2022



Bezeichnung	Bestell-Nr.	Baretool-Nr.	EAN-Code	UVP € exkl. MwSt.	36 MVS
GKT 55 GCE (FSN 1400; L-BOXX)	0615990M9D	-	4059952639239	627,-	B

Akku-Tauchsäge

GKT 18V-52 GC (2xPC 5,5Ah; FSN 1400; L-BOXX)

Anwendernutzen

- BITURBO Brushless-Technologie mit bürstenlosem Hochleistungsmotor und ProCORE18V für maximale kabellose Schnittleistung auf demselben Niveau wie entsprechende kabelgebundene Tauchsägen mit 1.620 Watt
- Hervorragende Mobilität durch eine einzigartig kompakte Bauform, die den Betrieb mit nur einem Akku ermöglicht
- Sehr kompakte Bauweise für minimalen Abstand von nur 10 mm zwischen Sägeblatt und Wand



Technische Daten

- Spannung 18 V
- Leerlaufdrehzahl 2.800 – 5.500 min-1
- Sägeblattbohrungs-Ø 20 mm
- Sägeblatt-Ø 140 mm
- Schnitttiefe (90°) 52 mm (o. FSN); 46 mm (m. FSN)
- Schnitttiefe (45°) 32 mm
- Fußplatte Aluminiumdruckguss
- Gewicht o. Akku 4,1 kg

- Lieferumfang: 2xProCORE18V 5,5Ah; GAL 1880 CV Sägeblatt 140 mm, FSN 1400, L-Boxx 238
- Verpackungsgröße (L/B/H): 390 X 285 X 285 mm
- Anzahl auf Palette: 32
- Waren-ID: 84672230
- Bildnummer: 316697
- Herstellland: Ungarn
- Vorgängermodell: GKT 18V-52 GC (0615990L55)
- Erste Lieferung: Januar 2022



Bezeichnung	Bestell-Nr.	Baretool-Nr.	EAN-Code	UVP € exkl. MwSt.	36 MVS
GKT 18V-52 GC (2xPC 5,5Ah; FSN 1400; L-BOXX)	0615990M0A	3601FB4000	4059952567112	849,-	C

Führungsschienen

2xFSN 1400; FSN VEL; Tasche

Anwendernutzen

- Qualitativ hochwertige 1.400-mm-Führungsschiene mit perfekter Kompatibilität für präzise Führung
- Für optimale Stabilität sorgt das optionale Verbindungselement FSN VEL zur Erweiterung für rasches und zuverlässiges Verbinden zweier Führungsschienen
- Rutschfeste Gummistreifen und Splitterschutz sorgen für absolute Kontrolle



- Lieferumfang: 2 x FSN 1400; FSN VEL; Tasche
- Verpackungsgröße (L/B/H): X X mm
- Anzahl auf Palette:
- Waren-ID: 84679900
- Bildnummer: 331744; 85696
- Herstellland: Deutschland
- Vorgängermodell: 0615990EE8
- Erste Lieferung: Januar 2022



Bezeichnung	Bestell-Nr.	Baretool-Nr.	EAN-Code	UVP € exkl. MwSt.	36 MVS
2xFSN 1400; FSN VEL; Tasche	0615990M8Z	-	4059952636511	203,-	-

Akku-Heißluftgebläse GHG 18V-50, Solo, Karton

Anwendungsnutzen

- Flexibles 18V-Heißluftgebläse für die Arbeit unterwegs
- **Zeitsparend:**
Schnelle Aufheizung auf bis zu 300 °C innerhalb von 6 Sekunden
- **Tragbar und flexibel** in jeder Arbeitsumgebung
- Zwei Temperaturstufen (300/500 °C) und LED-Licht für eine leichte Bedienung



Technische Daten

- | | |
|------------------------------|------------------|
| • Spannung | 18 V |
| • Aufwärmzeit (bis zu 300°C) | <6 Sek. |
| • Temperaturstufen | 2 (300 / 500 °C) |
| • Max. Luftstrom (in 1 /min) | 175 |
| • Länge x Höhe x Breite | 77 x 209 x 183 |

- Lieferumfang: GHG 18V-50, Reduktionsdüse, Reflexionsdüse, Karton
- Verpackungsgröße (L/B/H): 407 x 158 x 87 mm
- Anzahl auf Palette/VPE: 165 / 1 Stk.
- Waren-ID: 84198998
- Bildnummern: 362823
- Herstellland: Rumänien
- Erste Lieferung: Januar 2022



Bezeichnung	Bestell-Nr.	Baretool-Nr.	EAN-Code	UVP € exkl. MwSt.	36 MVS
GHG 18V-50 (Solo, Karton)	06012A6500	3601BA6500	4059952586687	175,-	B

Akku-Heißluftgebläse GHG 18V-50, Solo, L-Boxx

Anwendungsnutzen

- Flexibles 18V-Heißluftgebläse für die Arbeit unterwegs
- **Zeitsparend:**
Schnelle Aufheizung auf bis zu 300 °C innerhalb von 6 Sekunden
- **Tragbar und flexibel** in jeder Arbeitsumgebung
- Zwei Temperaturstufen (300/500 °C) und LED-Licht für eine leichte Bedienung



Technische Daten

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| • Spannung | 18 V |
| • Aufwärmzeit (bis zu 300°C) | <6 Sek. |
| • Temperaturstufen | 2 (300 / 500 °C) |
| • Max. Luftstrom (in 1 /min) | 175 |
| • Länge x Höhe x Breite | 77 x 209 x 183 mm |

- Lieferumfang: GHG 18V-50, Reduktionsdüse, Reflexionsdüse, L-BOXX
- Verpackungsgröße (L/B/H): 407 x 158 x 87 mm
- Anzahl auf Palette/VPE: 165 / 1 Stk.
- Waren-ID: 84198998
- Bildnummern: 347721
- Herstellland: Rumänien
- Erste Lieferung: Januar 2022



Bezeichnung	Bestell-Nr.	Baretool-Nr.	EAN-Code	UVP € exkl. MwSt.	36 MVS
GHG 18V-50 (Solo, L-BOXX)	06012A6501	3601BA6500	4059952586694	195,-	B

Tischkreissäge GTS 10 XC

Anwendernutzen

- Leistungsstarker 2.100-Watt-Motor mit Motorbremse, Anlaufstrombegrenzung, Überlastschutz sowie Constant-Electronic für härteste Anwendungen
- Vielseitig einsetzbar durch integrierten Schiebeschlitten sowie Tischverbreiterung und -verlängerung
- Werkzeuglos versenkbarer Spaltkeil für verdeckte Schnitte



Technische Daten

- Tischgröße 584 x 759 mm
- Leerlaufdrehzahl 3.200 min⁻¹
- Sägeblattdurchmesser 254 mm
- Sägeblattbohrungs-Ø 30 mm
- Neigungseinstellung 47 ° L / 1 ° R
- max. Schnittkapazität rechts 635 mm
- max. Schnittkapazität links 250 mm
- Gewicht netto/brutto 35/43,9 kg

- Lieferumfang: Absaugadapter, Aufbewahrung für zusätzliches Sägeblatt, Parallelanschlag, Schiebestock, Sägeblatt, Winkelanschlag
- Verpackungsgröße (L/B/H): 840 x 810 x 420 mm
- Anzahl auf Palette/VPE: 2/1
- Waren-ID: 84659120
- Bildnummern: 81594, 104259, 81595
- Herstellland: Taiwan (TW)



Bezeichnung	Bestell-Nr.	EAN-Code	UVP € exkl. MwSt.
Tischkreissäge GTS 10 XC	0601B30400	3165140509480	972,00



- 1** **Robustes Design** mit 2m Stativkippschutz und IP 68 Staub und Wasserschutz (einschließlich Batteriefach)
- 2** **Lange Betriebszeit** sowohl mit **18V** kompatiblen Batterien als auch mit Alkalibatterien
- 3** **Intuitive Bedienung** mit Bildschirm zur Visualisierung und Vereinfachung der Hauptfunktionen einschließlich Neigungseinstellung
- 4** **Konnektivität** durch die **Levelling Remote App** für eine verbesserte Oberfläche und zusätzliche Funktionen
- 5** **Grüner Laserstrahl** für eine bessere Sichtbarkeit

Produktinformation	
SKU	0601061V00
EAN	4.059.952.593.654
UVP excl. MwSt	2.199 €

Technische Informationen	
Nivelliergenauigkeit	± 1.5mm @ 30m
Ein- und zweiachsige Handneigung	± 8.5%
Selbstnivellierbereich	± 5°
Arbeitsbereich (Durchmesser)	650m
Laserklasse	2
Stativkippschutz	2m
IP-Bewertung	IP 68

Lieferumfang	SKU
LR 65G Empfänger mit Halterung	0601069T00
RC 6 Fernbedienung	1619PB4755
WM 6 Wandhalterung	1619PB4756
GBA 18V 4.0Ah ProCore LI Akku	1600A016GB
GAL 18V-40 LI Ladegerät (EU)	1600A019RJ
BA 1 Batterieadapter	1600A01U4J
(4) D Batterien	n.a.
(4) AA Batterien	n.a.
Grüne Laserbrille	1608M005J
Grüne Zieltafel	1619PB6776





BOSCH

LR 65 G Professional

Laser-Empfänger LR 65 G + Empfängerhalterung



Produktinformationen	
TTNR	0.601.069.T00
UVP ohne MwSt.	EUR 359
Verfügbarkeit	Januar 2022

Technische Informationen	
Arbeitsbereich GRL 650 CHVG max.	325 m
Laserempfangsbereich	125 mm
Empfangsgenauigkeit	
- Sehr fein	±0.5 mm
- Fein	±1 mm
- Medium	±2 mm
- Grob	±5 mm
- Sehr grob	±10 mm
Batterien	2× 1.5V LR6 (AA)
Ungefährere Betriebsdauer	50 h
Gewicht	0.38 kg
IP-Bewertung	IP67

1

Das **erweiterte Empfangsfenster** und das **beidseitige Display** ermöglichen eine schnelle Erkennung des grünen Lasers mit einfacher Offset-Anzeige

2

Solide, robuste Konstruktion, die den IP67-Standards für Staub- und Wasserschutz entspricht, robuste Gummitastatur

3

Bluetooth®-Verbindung mit dem Rotationslaser GRL 650 CHVG Professional für zusätzliche Funktionen



BOSCH

GLM 50-22 Professional

Im Karton

Einstiegspreis LRF im 50-m-Messegment und langlebige Ausführung



Product informationen	
TTNr.	0.601.072.500
EAN	4.059.952.518.800
UVP ohne MwSt.	EUR 139

Lieferumfang	SKU
GLM 50-22 Professional	3601K72S00
Tasche	n.a.
Handschlaufe	n.a.
2x AA Batterien	n.a.



Technische Informationen	
Messbereich	0.05 – 50.00 m
Messgenauigkeit	± 1.5 mm
Laserdiode	635 nm, < 1 mW
Laserklasse	2
Staub- & Wasserschutz	IP 65
Stromversorgung	2x AA Batterien
Verpackungsgröße	133 x 86 x 163 mm

1

Robustes Design für rauen Baustelleneinsatz
Verstärktes Gehäuse für raue Einsatzbedingungen + Schutzart IP 65

2

Erhöhte Batterielaufzeit (vs. GLM 50 C)
durch 2x AA-Batteriequelle + optimierte Hardware & Software

3

Favoritentaste für individuelle Benutzerpräferenz
Anpassbare Taste für eine Verknüpfung mit einer bestimmten Messfunktion oder Einstellung

4

Big Numbers Mode für schnelle und einfache Ablesbarkeit
Großes Messergebnis, alles andere auf dem Display wird ausgeblendet



GREENLASER
Technology

Produktinformationen	
TTNr.	0.601.072.V00
EAN	4.059.952.548.043
UVP ohne MwSt.	EUR 159



Lieferumfang	SKU
GLM 50-25 G Professional	3601K72V00
Tasche	n.a.
Handschlaufe	n.a.
2x AA Batterien	n.a.

Technische Informationen	
Messbereich	0.05 – 50.00 m
Messgenauigkeit	± 1.5 mm
Laserdiode	515 nm, < 1 mW
Laserklasse	2
Staub- & Wasserschutz	IP 65
Stromversorgung	2x AA Batterien
Verpackungsgröße	133 x 86 x 163 mm

1

Bessere Sichtbarkeit für noch schnelleres Anvisieren

Grüner Laser, der besser gesehen werden kann als roter Laser

2

Robustes Design für raue Baustellen

Verstärktes Gehäuse für raue Einsatzbedingungen + Schutzart IP 65

3

Erhöhte Batterielaufzeit (vs. GLM 50 C)

durch 2x AA-Batteriequelle + optimierte Hardware & Software

4

Vibrations-Feedback

Besonders geeignet, wenn das Display außer Sichtweite ist, oder auf lauten Baustellen



GLM 100-25 C Professional

In Carton Box

PIB derzeit nur in englisch verfügbar

SOL
04.2022

Versatile entry price outdoor LRF in 100 m measuring segment with real outdoor capability



 Digital viewfinder with zoom function
Digitale Zieloptik mit Zoom-Funktion
Viseur via caméra avec zoom

1

Digital Viewfinder with Zoom Function
for precision over large distances, outdoors and in complex surroundings

2





High-Contrast IPS Colour Display
provides optimal readability

3

Fast and Easy Documentation
Transfer of measurements via Bluetooth to new MeasureOn App

4

Scratch Resistant Cover Glass and IP 54
for demanding jobsites

Product information		Scope of delivery	SKU
Reference number	0.601.072.Y00	Baretool	3601K72Y00
EAN code	4.059.952.614.298	Pouch	n.a.
RRPeV	EUR 259	Hand Strap	1600A014BT
 REAL TIME VIEW	 SCRATCH-RESISTANT GLASS	3 x AA Batteries	n.a.
 IP 54	 On	Operating Instructions	n.a.
		Quick Start Guide	n.a.
Technical information			
Measuring Range		0.08 – 100.00 m	
Measuring Accuracy		± 1.5 mm	
Angle Measurement Range		360°	
Angle Measurement Accuracy		± 0.2°	
Laser Diode		650 nm, < 1 mW	
Laser Class		2	
Dust & Water Protection		IP 54	
Power Supply		3 x AA Batteries (1,5 V)	
Packaging size		176 x 111 x 77 mm (L x W x H)	



GLM 150-27 C Professional

In Carton Box

PIB derzeit nur in englisch verfügbar

SOL
04.2022

All-in-one LRF in 150 m measuring segment with enhanced documentation abilities



 Digital viewfinder with zoom function
Digitale Zieloptik mit Zoom-Funktion
Viseur via caméra avec zoom

1

Digital Viewfinder with Zoom Function
for precision over large distances, outdoors and in complex surroundings

2







High-Contrast IPS Colour Display
provides optimal readability

3

Fast and Easy Documentation
Transfer of measurements via Bluetooth to new MeasureOn App
Saves pictures to internal memory and transfer of pictures via USB to PC

4

Integrated Li-Ion Battery
for high flexibility and contribution to sustainability

Product information		Scope of delivery	SKU
Reference number	0.601.072.Z00	Baretool	3601K72Z00
EAN code	4.059.952.614.304	Pouch	n.a.
RRPeV	EUR 329	Hand Strap	1600A014BT
 REAL TIME VIEW	 SCRATCH-RESISTANT GLASS	Micro-USB-Cable	n.a.
 On	 USB	Operating Instructions	n.a.
 IP 54	 LI-ION	Quick Start Guide	n.a.
Technical information			
Measuring Range		0.08 – 150.00 m	
Measuring Accuracy		± 1.5 mm	
Angle Measurement Range		360°	
Angle Measurement Accuracy		± 0.2°	
Laser Diode		650 nm, < 1 mW	
Laser Class		2	
Dust & Water Protection		IP 54	
Power Supply		Integrated Li-Ion 3,6 V (3120 mAh)	
Packaging size		176 x 111 x 77 mm (L x W x H)	

CH