

Steckdosenleiste, 6-fach, mit ÜSS



- 6 quersitzende, geschützte Steckdosen
- Ableitstrom max. 12.000 A
- Anzeigeleuchte signalisiert Funktion
- Schutzstrecken: N/PE, L/PE
- Anforderungsklasse EN 61643-11; Typ 3
- Abmessungen (BxHxT): ca. 340 x 60 x 40 mm

■ Mit erhöhtem Berührungsschutz

■ Mit 2-poligem, beleuchteten Kontrollschalter

■ Mit Überspannungsschutz für alle Steckdosen

■ Zuleitung: H05VV-F 3G1,5 mm²

■ Für den Innenbereich

■ 16 A; 230 V~; 50 Hz; max. 3500 W; Uoc 3 kV; Up 1,8 kV

Steckdosenleiste, 6-fach, mit ÜSS

00125101

1,4 m, weiß

4006341605528

10

Mini-Rauchwarnmelder



- Stromaufnahme: < 200 mA (bei Alarm)
- Geprüft nach EN 14604:2005/AC:2008
- Batterie: 3 V Lithiumbatterie
- Befestigungsmaterial beiliegend
- Abmessungen: (Ø): ca. 50,8 mm; (H): ca. 42,5 mm

■ Brandschutzprodukt

■ Photoelektrische Erkennung / Prinzip: photoelektrische Rauchdetektion

■ 10 Jahre Batterielaufzeit

■ Extralauter Warnton 85 dB

■ Testknopf für regelmäßige Funktionsprüfung

■ Warnsignal bei schwacher Batterie

■ Stummschaltfunktion

Mini-Rauchwarnmelder

0023010103

weiß

4006341701442

6

Rauchwarnmelder mit Langzeitbatterie



- Extralauter Warnton 85 dB
- Optische und akustische Alarmmeldung
- Testknopf für regelmäßige Funktionsprüfung
- Alarm-Stummschaltefunktion
- Fotoelektrische Rauchererkennung
- Warnsignal bei schwacher Batterie
- Abmessungen: Ø: ca. 100 mm / H: ca. 30 mm

■ Mit erweiterter Q-Qualitätsprüfung

■ Brandschutzprodukt nach VDS 3131 (EN 14604:2005)

■ Mit Langzeitbatterie - 10 Jahre Batterielaufzeit

Rauchwarnmelder mit Langzeitbatterie

| | | | |
|------------|------|---------------|---|
| 0023030102 | weiß | 4006341704801 | 3 |
|------------|------|---------------|---|

Magnetbefestigung für Mini-Rauchwarnmelder



- Sicherer Halt auch an abgehängten Decken
- Wesentliche Vereinfachung von Batteriewechsel und Funktionstest
- Haltekraft: 500 g
- Abmessungen (Ø): ca. 35 mm

■ Für alle gängigen Rauchwarnmelder

■ Montage in weniger als 1 Minute

■ Sichere Befestigung ohne Werkzeug und ohne Schmutz - kein Bohren notwendig

■ Keine Gefahr, Strom- oder andere Kabel zu beschädigen

Magnetbefestigung für Mini-Rauchwarnmelder

0023070712

4006341711762

25

Rauchwarnmelder



- Einfache Installation - ohne Leitungen
- Unabhängig, Batteriebetrieb
- Batterie: 1 x 9-Volt-Block (enthalten)
- Warnton 85 dB
- Geprüft nach EN 14604:2005/AC:2008
- Abmessungen (Ø): ca. 100 mm

■ Brandschutzprodukt

■ Fotoelektrische Erkennung

■ Testknopf für regelmäßige Funktionsprüfung

■ Warnsignal bei schwacher Batterie

■ Effektiver Warnton

Rauchwarnmelder

| | | | |
|----------|------|---------------|----|
| 00235103 | weiß | 4006341660145 | 12 |
|----------|------|---------------|----|

LED Worklight 45 W



- Effektive Technik
- 2 x Schutzkontaktsteckdose
- Leuchtmittel: 45 W LED
- Abmessungen (HxBxT): ca. 315 x 385 x 90 mm
- 3800 Lumen, 6500 Kelvin
- Zuleitung: ca. 3 m (H07RN-F 3G1,5 mm²)
- Spritzwassergeschützt, IP 54

LED Worklight 45 W

| | | | |
|------------|---------|---------------|---|
| 2605914520 | schwarz | 4048599112922 | 1 |
|------------|---------|---------------|---|

LED Arbeitsleuchte BRIGHT 20 W Akku



- Leuchtmittel: 20 W LED
- 2000 Lumen, 6500 Kelvin
- Vorschaltgerät: LED-Treiber
- Schutzart: IP 54
- Lebensdauer: 25.000 h
- Leuchtdauer: 3 h (bei höchster Helligkeitsstufe)
- Stufenschalter: 25 % / 50 % / 100 % Leuchtkraft
- Ra \geq 80
- Abstrahlwinkel: 115°
- Schutzklasse: III
- 12 VDC; 1000 mA
- Akku: Typ 18650; 7,4 VDC; 4,4 Ah; 32,5 Wh

■ Klappbarer Standfuß

■ Komfortabler Tragegriff

■ Beweglicher Leuchtkörper

■ Inkl. Netzteil (Schutzart: IP 20)

■ Energieeffizienzklasse: A+

LED Arbeitsleuchte BRIGHT 20 W Akku

2620012010

silber-schwarz

4048599114391

2

LED Strahler ECO 10



- Leuchtmittel: 10 W LED (fest verbaut)
- 800 Lumen, 4000 Kelvin (neutralweiß)
- Lebensdauer: 25.000 h
- Vorschaltgerät: LED-Treiber
- Farbwiedergabeindex RA: ≥ 80
- Abstrahlwinkel: 110°
- Schutzklasse: I
- Umgebungstemperatur: -10° C bis +40° C
- Zuleitung: 18 cm (H05RN-F 3G1,0 mm²)
- Zum Anschluss an ein 230 V Stromnetz mit einer handelsüblichen Verteilerdose -
- - oder REV Anschlussbox für LED Strahler (Art.-Nr. 2707100000)
- Abmessungen (BxHxT): ca. 105 x 102 x 70 mm
- Nenndaten: 230 V~; 50 Hz; 0,048 A

■ **Solides, bruchfestes Metallgehäuse**

■ **Flache Bauform mit 180° schwenkbarem, abgewinkeltem Montagearm**

■ **Sparsame LED Technik mit effizientem Licht in neutralweißer Lichtfarbe**

■ **Geringer Energieverbrauch und hohe Lebensdauer**

■ **Flexibler Anschluss über Gummi-Anschlussleitung, ca 18 cm**

■ **Strahlwassergeschützt IP 65 für rund ums Haus, Garten oder ähnliches**

LED Strahler ECO 10

| | | | |
|------------|-----------|---------------|---|
| 2702111010 | anthrazit | 4006341719898 | 5 |
|------------|-----------|---------------|---|

LED Strahler ECO 10S mit Bewegungsmelder



- Leuchtmittel: 10 W LED (fest verbaut)
- 800 Lumen, 4000 Kelvin (neutralweiß)
- Erfassungswinkel: 120°
- Erfassungsbereich: 6 m - 10 m (regelbar)
- Nachlaufzeit: 10 s - 8 min (regelbar)
- Einschalthelligkeit: < 10 lx - 2000 lx (regelbar)
- Lebensdauer: 25.000 h
- Vorschaltgerät: LED-Treiber
- Farbwiedergabeindex RA: ≥ 80
- Abstrahlwinkel: 110°
- Schutzklasse: I
- Umgebungstemperatur: -10° C bis +40° C
- Zuleitung: 18 cm (H05RN-F 3G1,0 mm²)
- Zum Anschluss an ein 230 V Stromnetz mit einer handelsüblichen Verteilerdose -
- - oder REV Anschlussbox für LED Strahler (Art.-Nr. 2707100000)
- Abmessungen (BxHxT): ca. 105 x 143 x 70 mm
- Nenndaten: 230 V~; 50 Hz; 0,048 A

■ **Solides, bruchfestes Metallgehäuse**

■ **Flache Bauform mit 180° schwenkbarem, abgewinkeltem Montagearm**

■ **Sparsame LED Technik mit effizientem Licht in neutralweißer Lichtfarbe**

■ **Geringer Energieverbrauch und hohe Lebensdauer**

■ **Flexibler Anschluss über Gummi-Anschlussleitung, ca. 18 cm**

■ **Spritzwassergeschützt, IP 54**

LED Strahler ECO 10S mit Bewegungsmelder

2702111020

anthrazit

4006341719928

5

LED Strahler ECO 20



- Leuchtmittel: 20 W LED (fest verbaut)
- 1600 Lumen, 4000 Kelvin (neutralweiß)
- Lebensdauer: 25.000 h
- Vorschaltgerät: LED-Treiber
- Farbwiedergabeindex RA: ≥ 80
- Abstrahlwinkel: 110°
- Schutzklasse: I
- Umgebungstemperatur: -10° C bis +40° C
- Zuleitung: 18 cm (H05RN-F 3G1,0 mm²)
- Zum Anschluss an ein 230 V Stromnetz mit einer handelsüblichen Verteilerdose -
- - oder REV Anschlussbox für LED Strahler (Art.-Nr. 2707100000)
- Abmessungen (BxHxT): ca. 135 x 102 x 70 mm
- Nenndaten: 230 V~; 50 Hz; 0,096 A

■ Solides, bruchfestes Metallgehäuse

■ Flache Bauform mit 180° schwenkbarem, abgewinkeltem Montagearm

■ Sparsame LED Technik mit effizientem Licht in neutralweißer Lichtfarbe

■ Geringer Energieverbrauch und hohe Lebensdauer

■ Flexibler Anschluss über Gummi-Anschlussleitung, ca 18 cm

■ Strahlwassergeschützt IP 65 für rund ums Haus, Garten oder ähnliches

LED Strahler ECO 20

2702112010

anthrazit

4006341719904

5

LED Strahler ECO 20S mit Bewegungsmelder



- Leuchtmittel: 20 W LED (fest verbaut)
- 1600 Lumen, 4000 Kelvin (neutralweiß)
- Erfassungswinkel: 120°
- Erfassungsbereich: 6 m - 10 m (regelbar)
- Nachlaufzeit: 10 s - 8 min (regelbar)
- Einschalthelligkeit: < 10 lx - 2000 lx (regelbar)
- Lebensdauer: 25.000 h
- Vorschaltgerät: LED-Treiber
- Farbwiedergabeindex RA: ≥ 80
- Abstrahlwinkel: 110°
- Schutzklasse: I
- Umgebungstemperatur: -10° C bis +40° C
- Zuleitung: 18 cm (H05RN-F 3G1,0 mm²)
- Zum Anschluss an ein 230 V Stromnetz mit einer handelsüblichen Verteilerdose -
- - oder REV Anschlussbox für LED Strahler (Art.-Nr. 2707100000)
- Abmessungen (BxHxT): ca. 135 x 165 x 70 mm
- Nenndaten: 230 V~; 50 Hz; 0,096 A

■ **Solides, bruchfestes Metallgehäuse**

■ **Flache Bauform mit 180° schwenkbarem, abgewinkeltem Montagearm**

■ **Sparsame LED Technik mit effizientem Licht in neutralweißer Lichtfarbe**

■ **Geringer Energieverbrauch und hohe Lebensdauer**

■ **Flexibler Anschluss über Gummi-Anschlussleitung, ca. 18 cm**

■ **Spritzwassergeschützt, IP 54**

LED Strahler ECO 20S mit Bewegungsmelder

2702112020

anthrazit

4006341719935

5

LED Strahler ECO 30



- Leuchtmittel: 30 W LED (fest verbaut)
- 2400 Lumen, 4000 Kelvin (neutralweiß)
- Lebensdauer: 25.000 h
- Vorschaltgerät: LED-Treiber
- Farbwiedergabeindex RA: ≥ 80
- Abstrahlwinkel: 110°
- Schutzklasse: I
- Umgebungstemperatur: -10° C bis +40° C
- Zuleitung: 18 cm (H05RN-F 3G1,0 mm²)
- Zum Anschluss an ein 230 V Stromnetz mit einer handelsüblichen Verteilerdose -
- - oder REV Anschlussbox für LED Strahler (Art.-Nr. 2707100000)
- Abmessungen (BxHxT): ca. 165 x 114 x 70 mm
- Nenndaten: 230 V~; 50 Hz; 0,138 A

■ **Solides, bruchfestes Metallgehäuse**

■ **Flache Bauform mit 180° schwenkbarem, abgewinkeltem Montagearm**

■ **Sparsame LED Technik mit effizientem Licht in neutralweißer Lichtfarbe**

■ **Geringer Energieverbrauch und hohe Lebensdauer**

■ **Flexibler Anschluss über Gummi-Anschlussleitung, ca 18 cm**

■ **Strahlwassergeschützt IP 65 für rund ums Haus, Garten oder ähnliches**

LED Strahler ECO 30

| | | | |
|------------|-----------|---------------|---|
| 2702113010 | anthrazit | 4006341719911 | 5 |
|------------|-----------|---------------|---|

LED Strahler ECO 30S mit Bewegungsmelder



- Leuchtmittel: 30 W LED (fest verbaut)
- 2400 Lumen, 4000 Kelvin (neutralweiß)
- Erfassungswinkel: 120°
- Erfassungsbereich: 6 m - 10 m (regelbar)
- Nachlaufzeit: 10 s - 8 min (regelbar)
- Einschalthelligkeit: < 10 lx - 2000 lx (regelbar)
- Lebensdauer: 25.000 h
- Vorschaltgerät: LED-Treiber
- Farbwiedergabeindex RA: ≥ 80
- Abstrahlwinkel: 110°
- Schutzklasse: I
- Umgebungstemperatur: -10° C bis +40° C
- Zuleitung: 18 cm (H05RN-F 3G1,0 mm²)
- Zum Anschluss an ein 230 V Stromnetz mit einer handelsüblichen Verteilerdose -
- - oder REV Anschlussbox für LED Strahler (Art.-Nr. 2707100000)
- Abmessungen (BxHxT): ca. 165 x 185 x 70 mm
- Nenndaten: 230 V~; 50 Hz; 0,138 A

■ **Solides, bruchfestes Metallgehäuse**

■ **Flache Bauform mit 180° schwenkbarem, abgewinkeltem Montagearm**

■ **Sparsame LED Technik mit effizientem Licht in neutralweißer Lichtfarbe**

■ **Geringer Energieverbrauch und hohe Lebensdauer**

■ **Flexibler Anschluss über Gummi-Anschlussleitung, ca. 18 cm**

■ **Spritzwassergeschützt, IP 54**

LED Strahler ECO 30S mit Bewegungsmelder

2702113020

anthrazit

4006341719942

5

LED Strahler ECO 50



- Leuchtmittel: 50 W LED (fest verbaut)
- 4000 Lumen, 4000 Kelvin (neutralweiß)
- Lebensdauer: 25.000 h
- Vorschaltgerät: LED-Treiber
- Farbwiedergabeindex RA: ≥ 80
- Abstrahlwinkel: 110°
- Schutzklasse: I
- Umgebungstemperatur: -10° C bis +40° C
- Zuleitung: 18 cm (H05RN-F 3G1,0 mm²)
- Zum Anschluss an ein 230 V Stromnetz mit einer handelsüblichen Verteilerdose -
- - oder REV Anschlussbox für LED Strahler (Art.-Nr. 2707100000)
- Abmessungen (BxHxT): ca. 210 x 142 x 70 mm
- Nenndaten: 230 V~; 50 Hz; 0,240 A

■ **Solides, bruchfestes Metallgehäuse**

■ **Flache Bauform mit 180° schwenkbarem, abgewinkeltem Montagearm**

■ **Sparsame LED Technik mit effizientem Licht in neutralweißer Lichtfarbe**

■ **Geringer Energieverbrauch und hohe Lebensdauer**

■ **Flexibler Anschluss über Gummi-Anschlussleitung, ca 18 cm**

■ **Strahlwassergeschützt IP 65 für rund ums Haus, Garten oder ähnliches**

LED Strahler ECO 50

2702115010

anthrazit

4006341720009

5

LED Akkustrahler 20 W



- Spritzwassergeschützt, IP 44
- Leuchtmittel: 20 W LED
- 1400 Lumen, 6500 Kelvin
- Vorschaltgerät: LED-Treiber
- Lebensdauer: 25.000 h
- Abmessungen (LxBxH): ca. 115 x 145 x 60 mm

■ Effektive Technik

■ Lithium-Ionen-Akku

■ 3 Stunden Akkulaufzeit

LED Akkustrahler 20 W

2706612020

schwarz

4048599113196

1

LED Arbeitsleuchte FLARE 30 W auf Stativ



- Leuchtmittel: 30 W LED
- 2550 Lumen, 6500 Kelvin
- Vorschaltgerät: LED-Treiber
- Lebensdauer: 25.000 h
- Umgebungstemperatur: -10° C bis +35° C
- Farbwiedergabeindex RA: ≥ 70
- Abstrahlwinkel: 110°
- Zuleitung: 250 cm (H05RN-F 3G1,0 mm²)
- 230 V~; 50 Hz

■ **Ausziehbares Stativ (0,82 - 1,22 m)**

■ **Beweglicher Leuchtkörper**

■ **Energieeffizienzklasse: A+**

■ **Strahlwassergeschützt, IP 65**

■ **Stecker Anschlussleitung: IP 44**

LED Arbeitsleuchte FLARE 30 W auf Stativ

| | | | |
|------------|------------------|---------------|---|
| 2707213030 | silber-anthrazit | 4048599112908 | 1 |
|------------|------------------|---------------|---|

LED Strahler Flare auf Stativ 2 x 20 W



- Energieeffizienzklasse: A+
- Leuchtmittel: 2 x 20 W LED
- 2 x 1700 Lumen, 6500 Kelvin
- Abmessungen (HxBxT): ca. 1340 x 80 x 80 mm
- Vorschaltgerät: LED-Treiber
- Strahlwassergeschützt, IP 65
- Zuleitung: ca. 2,5 m (H05RN-F 3G1,0 mm²)
- Lebensdauer: 25.000 h
- Verstellbar von ca. 0,82 m bis 1,22 m

■ **Ausgereifte Technik**

■ **Kompakte Bauform**

■ **Leistungsstark**

LED Strahler Flare auf Stativ 2 x 20 W

| | | | |
|------------|------------------|---------------|---|
| 2707222010 | silber-anthrazit | 4048599112915 | 1 |
|------------|------------------|---------------|---|

LED Arbeitsleuchte FLARE 2 x 30 W auf Stativ



- Leuchtmittel: 2 x 30 W LED
- 2 x 2550 Lumen, 6500 Kelvin
- Vorschaltgerät: LED-Treiber
- Lebensdauer: 25.000 h
- Zuleitung: 250 cm (H05RN-F 3G1,0 mm²)
- 230 V~; 50 Hz
- Ra ≥ 70
- Abstrahlwinkel: 110°
- Stecker Anschlussleitung: IP 44

■ Ausziehbares Stativ (0,82 - 1,22 m)

■ Beweglicher Leuchtkörper

■ Energieeffizienzklasse: A+

■ Strahlwassergeschützt, IP 65

LED Arbeitsleuchte FLARE 2 x 30 W auf Stativ

2707223010

anthrazit-silber

4048599114438

1

LED Strahler Flare 50 W



- Leuchtmittel: 50 W LED
- 4250 Lumen, 6500 Kelvin
- Vorschaltgerät: LED-Treiber
- Lebensdauer: 25.000 h
- Betriebsspannung: 230 V~; 50 Hz
- Anschlussbox enthalten
- Abmessungen (HxBxT): ca. 150 x 220 x 55 mm

■ **Ausgereifte Technik**

■ **Kompakte Bauform**

■ **Leistungsstark**

■ **Energieeffizienzklasse: A**

■ **Strahlwassergeschützt, IP 65**

LED Strahler Flare 50 W

2707315010

anthrazit

4048599112755

1

LED Strahler Flare mit Bewegungsmelder 50 W



- Leuchtmittel: 50 W LED
- 4250 Lumen, 6500 Kelvin
- Vorschaltgerät: LED-Treiber
- Lebensdauer: 25.000 h
- Erfassungswinkel: 120°
- Reichweite: max. 9 m
- Betriebsspannung: 230 V~; 50 Hz
- Anschlussbox enthalten
- Abmessungen (HxBxT): ca. 150 x 220 x 55 mm

■ **Ausgereifte Technik**

■ **Kompakte Bauform**

■ **Leistungsstark**

■ **Energieeffizienzklasse: A**

■ **Spritzwassergeschützt, IP 44**

LED Strahler Flare mit Bewegungsmelder 50 W

| | | | |
|------------|-----------|---------------|---|
| 2707415010 | anthrazit | 4048599112854 | 1 |
|------------|-----------|---------------|---|