

Konfektionierter Werkstattschlauch aus Soft-PVC.

Hochflexibler Schlauch für alle Druckluftanwendungen im Werkstattbereich, konfektioniert mit Messing-Einstecktülle und Messing-Schnellverschlusskupplung NW 7,2, oder wahlweise mit Sicherheitskupplung in Druckknopf-Ausführung NW 7,4 und Einstecktülle Stahl verzinkt.

(Druckknopf-Sicherheitskupplung nicht geeignet für schlagende/pulsierende Werkzeuge)

Material	Schlauchdecke aus Soft-PVC, blau Druckträger aus hochfestem Polyestergewebe Schlauchseele aus Soft-PVC, schwarz
Betriebstemperatur	-20 °C bis +60 °C

Soft-PVC-Werkstattschlauch-Set mit Schnellverschlusskupplung und Einstecktülle NW 7,2, Messing blank

Artikel Nr.	Ident Nr.	Schlauch-Ø innen mm	Schlauch-Ø außen mm	Schlauchlänge m	max. Betriebsdruck bei 20 °C bar
DSB6-5	113841	6,3	11	5	15
DSB6-10	113842	6,3	11	10	15
DSB6-15	113843	6,3	11	15	15
DSB6-20	113844	6,3	11	20	15
DSB6-25	113845	6,3	11	25	15
DSB9-5	113846	9	14,5	5	15
DSB9-10	113847	9	14,5	10	15
DSB9-15	113848	9	14,5	15	15
DSB9-20	113849	9	14,5	20	15
DSB9-25	113850	9	14,5	25	15



DSB6-5

Soft-PVC-Werkstattschlauch-Set mit Druckknopf-Sicherheitskupplung NW 7,4 und Einstecktülle Stahl verzinkt

Artikel Nr.	Ident Nr.	Schlauch-Ø innen mm	Schlauch-Ø außen mm	Schlauchlänge m	max. Betriebsdruck bei 20 °C bar
DSB6-5S	113851	6,3	11	5	12
DSB6-10S	113852	6,3	11	10	12
DSB6-20S	113853	6,3	11	20	12
DSB9-5S	113854	9	14,5	5	12
DSB9-10S	113855	9	14,5	10	12
DSB9-20S	113856	9	14,5	20	12



DSB6-5S