

GEKA® plus Stecksystem

Vorteil / Nutzen:..... **hochwertiges, robustes Stecksystem aus verchromtem Messing kombinierbar mit allen gängigen Stecksystemen und Schlauchtypen unerreicht langlebig und einfach zu bedienen**

Anwendungsbereich:für Garten, Haus, Werkstatt etc.

GEKA® plus Zweiwegeventile mit GEKA® plus Steckern

Zur separaten Nutzung von zwei Wasserausgängen an einem Wasserhahn.
Mit praktischen GEKA® plus Steckern.
Stufenlose Regler für optimierten Wasserdurchfluss.
Leichtgängige Überwurfmutter mit robustem Innengewinde für einfache und bequeme Montage am Wasserhahn.

Muttern-Gewinde mm	24,66	24,66
Muttern-Gewinde	G3/4	G3/4
Verpackung	Karte	EAN-Fähnchen
VE Stück	5	2
Katalog Nr.	431CY	431CSB
Artikel Nr.	46.0431.8	46.0431.9



GEKA® plus Zweiwegeventile mit Außengewinde

Zur separaten Nutzung von zwei Wasserausgängen an einem Wasserhahn.
Mit Außengewinde für den individuellen Bedarf.
Stufenlose Regler für optimierten Wasserdurchfluss.
Leichtgängige Überwurfmutter mit robustem Innengewinde für einfache und bequeme Montage am Wasserhahn.

Muttern-Gewinde mm	24,66	24,66
Muttern-Gewinde	G3/4	G3/4
Außengewinde mm	2 x 26,44	2 x 26,44
Außengewinde	2 x G3/4	2 x G3/4
Verpackung	Karte	EAN-Fähnchen
VE Stück	5	2
Katalog Nr.	432CY	432CSB
Artikel Nr.	46.0432.8	46.0432.9



4

GEKA® plus Vierwegeventile mit GEKA® plus Steckern

Zur separaten Nutzung von vier Wasserausgängen an einem Wasserhahn.
Mit praktischen GEKA® plus Steckern.
Stufenlose Regler für optimierten Wasserdurchfluss.
Leichtgängige Überwurfmutter mit robustem Innengewinde für einfache und bequeme Montage am Wasserhahn.

Muttern-Gewinde mm	24,66	24,66
Muttern-Gewinde	G3/4	G3/4
Verpackung	Karte	EAN-Fähnchen
VE Stück	1	1
Katalog Nr.	433CY	433CSB
Artikel Nr.	46.0433.8	46.0433.9



GEKA® plus Vierwegeventile mit Außengewinde

Zur separaten Nutzung von vier Wasserausgängen an einem Wasserhahn.
Mit Außengewinde für den individuellen Bedarf.
Stufenlose Regler für optimierten Wasserdurchfluss.
Leichtgängige Überwurfmutter mit robustem Innengewinde für einfache und bequeme Montage am Wasserhahn.

Muttern-Gewinde mm	24,66	24,66
Muttern-Gewinde	G3/4	G3/4
Außengewinde mm	4 x 26,44	4 x 26,44
Außengewinde	4 x G3/4	4 x G3/4
Verpackung	Karte	EAN-Fähnchen
VE Stück	1	1
Katalog Nr.	434CY	434CSB
Artikel Nr.	46.0434.8	46.0434.9

