

Leichte Ausführung.

Transparenter PVC-Spiralschlauch mit grüner stoßfester Hart-PVC-Spirale und glatter Innenwand (verhindert Ablagerungen).

Temperaturbereich:
Einsatzbereich:

-15 °C bis +60 °C
z. B. Bauindustrie, Agrarindustrie,
Maschinenbau, Garten- und
Landschaftsbau



SDL-020

Saug- und Druckschlauch, leichte Ausführung

| Artikel Nr. | Ident Nr. | Schlauch-Ø innen mm | Wand- stärke mm | max. Betriebs- druck bei 23 °C bar | Berstdruck bar | Biegeradius mm | Rollen- länge m | Gewicht kg/m |
|-------------|-----------|---------------------------|-----------------------|--|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|
| SDL-020 | 113903 | 20 | 2,3 | 6 | 18 | 80 | 50 | 0,205 |
| SDL-025 | 113904 | 25 | 2,3 | 5 | 15 | 105 | 50 | 0,250 |
| SDL-032 | 113905 | 32 | 2,4 | 5 | 15 | 135 | 50 | 0,310 |
| SDL-038 | 113906 | 38 | 2,8 | 5 | 15 | 160 | 50 | 0,465 |
| SDL-040 | 113907 | 40 | 2,9 | 5 | 15 | 180 | 25 | 0,500 |
| SDL-050 | 113908 | 50 | 3,2 | 4 | 12 | 230 | 50 | 0,690 |