

# DATENBLATT

## RUNPOCAM RC2 - 30 m + POWER REX

für Rohrinspektion über lange Distanzen von bis zu 50 m

Art.-Nr.: 11138



Lieferumfang:

Kamera mit Spule + Monitor + Koffer + Inklusive Zubehör:



A. RUNPOGLEITER mit Frontgewinde B. Micro Memory Card 8 GB / SD-Adapter C. Verbindungsgewinde Set (Blindschraube, Verbindungsgewinde außen und innen) D. SYSTEMGLEITER RC2 E. Fanghaken F. Magnet Fang-Set G. LED-Akku-Hochleistungslampe 320 Lumen (Schutzklasse IP 67) H. 2-fach-USB Ladestecker 12 V I. Aufsatz biegsam 12 cm J. USB-Kabel 3 m K. USB-Ladekabel für LED-Akku-Lampe L. Gewindeaufsatz RC2 M. 2-fach-USB Ladestecker 230 V

### DATEN

empf. VK-Preis / exkl. MwSt.

ART.-NR.	11138
PREIS €	€ 539,00
KABELLÄNGE m	30 m
GEWICHT KG	2,90 kg
KOFFER MASSE	B 395 mm   L 434 mm   H 135 mm
MONITOR	3.5" TFT LCD Monitor 16 M color
KAMERAKOPF	307.200 Pixel (640 x 480)
BELEUCHTUNG	6 x LED (im Kamerakopf integriert)
SCHUTZKLASSE	IP 67 (Kamerakopf und Kabel)
BILDWINKEL	64 °
FOCUS-DISTANZ	30 mm – 80 mm
ANSCHLUSS	230 V oder Akku-Betrieb (Akku enthalten)
SPRACHEN	DE, EN, FR, ES, PT, IT, NL, DA, SE, NO, FI, PL, CS, HU, RU, IS, LT, SK, SLO, HR, TR
EAN-CODE	9120045475593

### BESCHREIBUNG

RUNPOCAM RC2 Multifunktionskamera mit den Kabellängen 10 m, 30 m und 50 m mit Spule inkl. Monitorhalterung. In W-Boxx Systemkoffer - kompatibel zu Sortimo. Extra großes 3.5" TFT LCD 16M Color Display, **Schutzklasse IP 67 (Kamerakopf und Kabel)**, Akkudauerbetrieb bis zu 6 Std.. Beweissicherung/Speicherfunktion: Foto-, Video- und Audio. KAMERAKOPF mit 6 integrierten LED, eingefasst in robustem Edelstahlkopf (Ø 13 mm) mit RTG Ø 6 mm Innengewinde. Kompatibel zu allen RUNPOTEC Produkten mit Gewinde RTG Ø 6 mm (POWER REX, RUNPOSTICKS, RUNPO 1, Glasfaserstab Ø 4,5 – 6 – 7,5 – 9 – 11 – 15 mm).

**Optimales Einsatzgebiet:** Für Rohrinspektionen über lange Distanzen bis zu 50m. Ab 14 mm Innendurchmesser (entspricht Leerrohr- Ø 20mm), aber auch für größere Rohrquerschnitte (Lüftungsanlagen, Drainagen, Abwasserrohre usw...). In Kombination mit den RUNPOSTICKS hervorragend für Hohlwandinspektionen, abgehängte Decken (über hohe Deckenprofile), Schächte- und Unterflurkanäle, Wartungs- und Anlageninspektion.

**Anwendungsfilm:** einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf [www.runpotec.com](http://www.runpotec.com) ansehen

**Lieferumfang:** RUNPOCAM RC2 mit Kabel inkl. Spule im Systemkoffer, inkl. Zubehör: RUNPOGLEITER mit Frontgewinde, Systemgleiter, LED-Akku-Hochleistungslampe 320 Lumen, Micro Memory Card 8 GB, Magnet Fang-Set, Verbindungsgewinde Set RTG Ø 6 mm, Fanghaken, 2-fach USB Ladestecker 12 V, Aufsatzbiegsam 12 cm, USB-Kabel 3 m, 2-fach USB Ladestecker 230 V, Gewindeaufsatz RC 2, USB-Ladekabel für LED-Akku-Lampe, RUNPOSTICKS Comfort 19-teilig

### VORTEILE

- ✓ Schutzklasse IP 67 (Kamerakopf)
- ✓ Rohrinspektion ab Ø 14 mm (Innen)
- ✓ Lüftungsrohre, Drainagerohre, Abwasserrohre und vieles mehr
- ✓ Auch für Hohlrauminspektion und abgehängte Decken
- ✓ Längen 10 m, 30 m oder 50 m
- ✓ Speicherfunktion/Beweissicherung Foto (JPG), Video (AVI) und Audio
- ✓ Spule mit Kamerakabel kann hervorragend über die X BOARD Serie ab- oder aufgespult werden

### INFORMATION

**Kombinierbare Einschubsysteme:**

RUNPO 1 | 5 m – 30 m [Hier klicken Produktinformationen](#)

**GLASFASERSTÄBE**

Ø 4,5 – 6 – 7,5 – 9 – 11 und 15 mm

**RUNPOSTICKS**

Paket: Comfort | Standard

Art.-Nr.: 10020 | 10016

[Hier klicken Produktinformationen](#)

# DATENBLATT

## POWER REX

Glasfaserstab Ø 3 mm - inkl. RUNPOGLEITER

Art.-Nr.: 10087 | 10088 | 10089 | 10090



**VIDEO**

RUNPOGLEITER

Hier klicken Video

**POWER REX**

Hier klicken Produktinformationen

**INKLUSIVE ZUBEHÖR**

**INFO:**

**STABSPITZE**

RUNPOGLEITER mit Drallausgleich Ø 7 mm, RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm, mit Strang verschraubt

**STABENDE**

Endhülse mit RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm

DATEN	empf. VK-Preis / exkl. MwSt.			
ART.-NR.	10087	10088	10089	10090
PREIS €	€ 92,00	€ 105,00	€ 116,00	€ 128,00
LÄNGE	20 m	30 m	40 m	50 m
GESAMTGEWICHT	1,12 kg	1,24 kg	1,34 kg	1,46 kg
MATERIAL-STAB	Glasfaserkern mit PP Ummantelung			
GESAMTBRUCHLAST KG	120 kg			
BIEGERADIUS	55 mm			
ROHR Ø	optimal von 16 mm - 50 mm			
EAN-CODE	9120045473964	9120045473971	9120045473988	9120045473995

- VORTEILE**
- ✓ RUNPOCAM RC 2 kompatibel
  - ✓ Schubstabil
  - ✓ Auch für belegte Rohre
  - ✓ Zahlreiches Zubehör inkludiert
  - ✓ Patentierter RUNPOGLEITER mit Öse und integrierten Drallausgleich
  - ✓ Gesamtbruchlast 120 kg

### Empfohlener Rohrdurchmesser, Biegeradius und Gesamtbruchlast der POWER REX Ø 3 mm

Ø				
3 mm	16-50 mm	55 mm	450 Kg	120 Kg

**BESCHREIBUNG**

Power Rex - Kabeleinziehgerät, Glasfaserstab Ø 3 mm mit Endhülse RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm und dem patentierten RUNPOGLEITER mit Drallausgleich in einer praktischen Kunststoffbox. Die angegebene Gesamtbruchlast von 120 kg bezieht sich immer auf das gesamte Produkt (Glasfaserstab inkl. Endhülsen). Die POWER REX ist ein von RUNPOTEC weiter entwickeltes Einschubsystem, welches durch den revolutionären RUNPOGLEITER mit Drallausgleich, einem Stau-Fach für das gesamte Zubehör und hochwertiger Verarbeitung punktet. Bessere Gleitfähigkeit, höhere Zuglast, extra großes Ösenloch für mehr Kabelaufnahme, kein Wechseln des Ösenkopfes notwendig. Hervorragend geeignet in Kombination mit der RUNPOTEC Multifunktionskamera RC 2.

**Optimales Einsatzgebiet:** für Rohrdimension 16 mm – 50 mm.  
**Lieferumfang:** POWER REX in Kunststoffbox inkl. RUNPOGLEITER mit Drallausgleich an der Stabspitze und Endhülse mit RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm am Stabende, 1 x Einziehhilfe, 1 x Spezialkleber 3g, 1 x Kabelziehstrumpf 6 - 9 mm mit Drallausgleich, 3 x Verbindungshülsen Ø 6 mm, 5 x Endhülsen Ø 6 mm, 2 x Zugösen Ø 7 mm

**INFORMATION**

**Kompatibel mit:**

**RUNPOCAM RC2**

Längen: 10 m | 30 m | 50 m  
 Art.-Nr.: 10139 | 10140 | 10141

Hier klicken Produktinformationen