



# E-COLL

## Kleb- und Dichtstoffentferner

<b>Produktbeschreibung:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>E-Coll Kleb- und Dichtstoffentferner entfernt schonend Kleb- und Dichtstoffreste und ersetzt dadurch mechanische Hilfsmittel, dadurch wird die Werkstückoberfläche geschont.</li></ul>
<b>Anwendung:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Zur schnellen Beseitigung von alten Dichtungsresten, ausgehärteten Klebstoffresten, sowie Lacken und Farben, Öle, Harze, Teer, Fette.</li><li>Entfernt schnell und problemlos ausgetrocknete, festgebrannte Dichtungen und Klebstoffe an Motoren- und Maschinenteilen.</li><li>Erleichtert das Entfernen von Kohleablagerungen an Ventilen, Zylindern und anderen metallischen Motorenteilen.</li></ul>
<b>Lieferart:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Lieferform: 400 ml Spraydose 1 Stück / 12 Stück</li></ul>
<b>Anwendungshinweis:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Gleichmäßig ca. 1 mm stark aufsprühen und 5-10 Minuten einwirken lassen. Vorgang solange wiederholen, bis die letzten Dichtungsreste leicht abgeschabt werden können.</li><li>Nicht auf lackierte Flächen oder Kunststoffteilen verwenden.</li></ul>
<b>Sicherheitsempfehlung:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Die übliche Arbeitshygiene beachten.</li><li>Für ausreichende Lüftung sorgen zur Vermeidung von brennbaren Dampf-/Luftgemischen.</li></ul>
<b>Besondere Hinweise:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Weitere Hinweise zur Produktsicherheit und Handhabung entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt.</li></ul>

### Zur Beachtung:

Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden.