

DATENBLATT

POWER REX

Glasfaserstab Ø 3 mm - inkl. RUNPOGLEITER

Art.-Nr.: 10087 | 10088 | 10089 | 10090



VIDEO

RUNPOGLEITER

Hier klicken Video

POWER REX

Hier klicken Produktinformationen

INKLUSIVE ZUBEHÖR

INFO:

STABSPITZE

RUNPOGLEITER mit Drallausgleich Ø 7 mm, RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm, mit Strang verschraubt

STABENDE

Endhülse mit RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm

PATENTIERT

Achtung! Stromleitend
Attention! electric conductive

DATEN	empf. VK-Preis / exkl. MwSt.			
ART.-NR.	10087	10088	10089	10090
PREIS €	€ 92,00	€ 105,00	€ 116,00	€ 128,00
LÄNGE	20 m	30 m	40 m	50 m
GESAMTGEWICHT	1,12 kg	1,24 kg	1,34 kg	1,46 kg
MATERIAL-STAB	Glasfaserkern mit PP Ummantelung			
GESAMTBROCHLAST KG	120 kg			
BIEGERADIUS	55 mm			
ROHR Ø	optimal von 16 mm - 50 mm			
EAN-CODE	9120045473964	9120045473971	9120045473988	9120045473995

- VORTEILE**
- RUNPOCAM RC 2 kompatibel
 - Schubstabil
 - Auch für belegte Rohre
 - Zahlreiches Zubehör inkludiert
 - Patentierter RUNPOGLEITER mit Öse und integrierten Drallausgleich
 - Gesamtbruchlast 120 kg

Empfohlener Rohrdurchmesser, Biegeradius und Gesamtbruchlast der POWER REX Ø 3 mm

Ø				
3 mm	16-50 mm	55 mm	450 Kg	120 Kg

BESCHREIBUNG

Power Rex - Kabeleinziehgerät, Glasfaserstab Ø 3 mm mit Endhülse RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm und dem patentierten RUNPOGLEITER mit Drallausgleich in einer praktischen Kunststoffbox. Die angegebene Gesamtbruchlast von 120 kg bezieht sich immer auf das gesamte Produkt (Glasfaserstab inkl. Endhülsen). Die POWER REX ist ein von RUNPOTEC weiter entwickeltes Einschubsystem, welches durch den revolutionären RUNPOGLEITER mit Drallausgleich, einem Stau-Fach für das gesamte Zubehör und hochwertiger Verarbeitung punktet. Bessere Gleitfähigkeit, höhere Zuglast, extra großes Ösenloch für mehr Kabelaufnahme, kein Wechseln des Ösenkopfes notwendig. Hervorragend geeignet in Kombination mit der RUNPOTEC Multifunktionskamera RC 2.

Optimales Einsatzgebiet: für Rohrdimension 16 mm – 50 mm.
Lieferumfang: POWER REX in Kunststoffbox inkl. RUNPOGLEITER mit Drallausgleich an der Stabspitze und Endhülse mit RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm am Stabende, 1 x Einziehhilfe, 1 x Spezialkleber 3g, 1 x Kabelziehstrumpf 6 - 9 mm mit Drallausgleich, 3 x Verbindungshülsen Ø 6 mm, 5 x Endhülsen Ø 6 mm, 2 x Zugösen Ø 7 mm

INFORMATION

Kompatibel mit:

RUNPOCAM RC2

Längen: 10 m | 30 m | 50 m
 Art.-Nr.: 10139 | 10140 | 10141

Hier klicken Produktinformationen