



Sicherer Zugang für Baugruben

Die flexible Baugrubenleiter kombiniert Sicherheit und Flexibilität in Perfektion

Passendes Zubehör



Einsteckteil 2-stufig

Bestell-Nr. 12042

Einsteckteil 4-stufig

Bestell-Nr. 12044



Ersatz-Trittauflage

clip-step R13

Passend für Stufen-

Baugrubenleiter

Bestell-Nr. 19735 (1 Stück)

Passend für Einsteckteile

Bestell-Nr. 19732 (1 Stück)

Stufen-Baugrubenleiter


- Stufen-Anlegeleiter aus Aluminium
- 80 mm tiefe Stufen mit rutschhemmenden Trittauflagen clip-step R13
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
- Verstärkte Ausstiegsholme für einen sicheren Überstieg
- Extra breite, höhenverstellbare Plattform (550 x 240 mm) aus rutschhemmendem Aluminium-Lochblech R 13 zum sicheren Ein-/Ausstieg sowie Arretieren der Leiter am Baugrubenrand
- Fußplatten mit Krallen für einen sicheren Stand im korrekten Anstellwinkel
- Durch optionale Einsteckteile flexibel erweiterbar
- Mit vormontierten Handläufen erhältlich und dadurch BG BAU-gefördert
- Stufenabstand: 263 mm
- Leiterneigung: 70°
- Maximale Belastung: 150 kg



Flexibel anpassbar

Für jeden Einsatzzweck das passende Einsteckteil

- Flexible Erweiterung der Baugrubenleiter durch zwei verschiedene Einsteckteile
- 80 mm tiefe Stufen mit rutschhemmenden Trittauflagen clip-step R13
- Einfache und schnelle Montage durch Steckverbindungen mit Hakenverriegelung
- Werkzeugloser Umbau der Fußplatten mit Krallen von Baugrubenleiter an Einsteckteil
- Geringes Gewicht der Einzelkomponenten
- Platzsparend bei Transport und Lagerung



! BG BAU gefördert



inkl. Handläufe

Baugrubentiefe bis ca. m	0,80 – 1,05	0,80 – 1,05	1,30 – 1,60	1,80 – 2,10
Stufenanzahl inkl. Plattform	4	4		
Stufenanzahl Verlängerung			plus 2	plus 4
Gesamtlänge m	2,25	2,25	0,80	1,36
Leiterbreite m	0,49	0,49	0,42	0,42
Transportmaß L x B x H m	22,23 x 0,59 x 0,20	22,26 x 0,59 x 0,35	0,80 x 0,51 x 0,09	1,36 x 0,51 x 0,09
Gewicht kg	10,0	11,5	2,8	4,6
Bestell-Nr.	12040	12041	12042	12044
UVP ohne MwSt. Euro	651,00	826,00	168,00	228,00

