



MD Zink-Spray

Stand: Mai 17

Farbe	dunkelgrau
Hitzebeständig	bis 500°C
Salzsprühnebelprüfung DIN 50021	500/117 my <1 mm
Gitterschnitt DIN EN ISO 2409	Gt 0 - 1
Dornbiegeversuch (20 mm) DIN EN ISO 1519	keine Beschädigung der Oberfläche
Staubtrocken	nach 8 Minuten
Griffest	nach 20-30 Minuten
<p>MD Zink- Spray, stellt sich als schnelltrocknender Korrosionsschutz mit hervorragender Langzeitwirkung für Metalle dar. Die im Zink-Spray eingesetzten Zink und Zinkverbindungen enthalten über 99 % Reinstzink. Die Anwendungsgebiete für Zinkspray finden sich in allen Bereichen der Industrie, des Handwerkes und im Karosseriebau, insbesondere dort, wo Metalle der Korrosion ausgesetzt sind. Zink-Spray haftet auf fast allen Metallen.</p>	
Verpackungseinheit	Artikelnummer
12 Spraydosen á 400 ml	MSP.ZN.Y400
Die Angaben sind Durchschnittswerte. Sie dienen lediglich zu Ihrer Information, begründen jedoch keine Gewährleistungsansprüche.	

Bergheimer Str. 15 | D-53909 Zülpich | Tel. 02252/94150 | info@marston-domsel.de
www.marston-domsel.de